

FICHA TÉCNICA

DATASHEET

757-N A2P3 R D



757-N A2P3 R D
FILTRO
FILTER

Descripción
Description

El filtro 757-N A2P3 R D está diseñado para ser utilizado con la mascarilla Climax mod. 757, mod. 800 y la máscara 732-N.

The filter 757-N A2P3 R D is designed to be used with the half mask Climax mod. 757, mod. 800 and the full face mask 732-N.

Características
Characteristics

Ofrece protección contra gases tipo A y P3.
Ver tabla:

Protection against A and P3 type gases.
See below:

Tipo Type	Color Colour	
A		Gases y vapores orgánicos con punto de ebullición > 65 °C Organic gases and vapours with boiling point > 65 °C
P		Filtros contra partículas sólidas y líquidas Filters against solid and liquid particles

Sistema de conexión
Connection system

Sistema de bayoneta.
Bayonet connection system.



Marcado
Marking

 **757-N A2P3 R D** EN 14387:2004+A1:2008

              

 **Fecha caducidad**
Expire date

 **Humedad relativa**
Relative humidity

 **Condiciones almacenamiento**
Storage conditions

 **Folleto informativo**
Information leaflet

 **máscara de filtro doble**
double filter mask

 **Obstrucción frente a polvo de dolomita**
Clogging

 **Filtro reutilizable**
Reusable filter

Peso
Weight

Peso: 0,150 kg

Weight: 0,150 kg

Compatible con
Suitable with



757-N A2P3 R D

FILTRO
FILTER



Ensayos Test

Capacidad de protección del filtro a 5000 ppm y 15 l/min frente a:
Protective capacity of the filter at 5000 ppm and 15 l/min against:

C₆H₁₂

Satisfactorio / Satisfying

Penetración de partículas sólidas y líquidas (parafina, cloruro sódico):
Penetration of solid and liquid particles (paraffin, sodium chloride):

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Obstrucción frente a polvo de dolomita:
Clogging:

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Resistencia a la inhalación a flujo continuo:
Continuous inhaled flow resistente:

A 15 l/min At 15 l/min
A 47.5 l/min At 47.5 l/min

Satisfactorio / Satisfying
Satisfactorio / Satisfying

Limitaciones de uso Use limitations

Este equipo no debe utilizarse en las siguientes situaciones:

- Atmósferas deficientes de oxígeno. (menos del 19,5%)
- Atmósferas peligrosas (IDLH)
- Contaminantes desconocidos.
- Concentraciones desconocidas de contaminantes

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDLH)
- Unknown contaminants.
- Unknown concentrations of contam

Advertencias Warnings

El uso del fitro 757-N está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filter 757-N.

Certificación CE CE Certification

Certificación CE
Normas: EN 14387:2004+A1:2008.
Reglamento (UE) 2016/425
Organismo de control Nº 0161

CE Certification
Norms: EN 14387:2004+A1:2008.
Regulation (EU) 2016/425
Control body number: Nº0161