



GLOVEMANUAL

Een handschoen voor elke klus



Scan & bekijk
de actuele
brutoadviesprijzen



WWW.PSPSAFETY.COM

Copyright 2025 President Safety B.V.
Versie: April 2025

De informatie in deze GloveManual is onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

PSP is een geregistreerd merk welke wordt gedistribueerd door President Safety BV (Hoofdkantoor Europa). Curieweg 19, 3208 KJ Spijkenisse, Nederland. **President Safety levert uitsluitend aan de wederverkoop.**

Voorwoord

PSP werkhandschoenen zijn zorgvuldig ontwikkeld met focus op comfort, prijs/kwaliteit en duurzaamheid. Het assortiment bevat algemene **basis** handschoenen voor uiteenlopende werkzaamheden, een **pluslijn** met moderne technische en duurzame handschoenen en natuurlijk de **proline** waar -naast eerder genoemde eigenschappen- de focus is gelegd op nog meer draagcomfort en retail presentatie.



Bij PSP ligt nu ook bij lederen handschoenen de focus op Green. Wij zijn er dan ook trots op dat nagenoeg het gehele assortiment van PSP handschoenen bij ISO 14001 gecertificeerde handschoenenfabrikanten wordt geproduceerd. In deze GloveManual herkent u deze handschoenen aan het label Green Focus.

Door te kiezen voor PSP koopt u een zorgvuldig geselecteerd, maatschappelijk verantwoord geproduceerd en verpakt product wat vanzelfsprekend is gecertificeerd volgens de laatste normen.

Het PSP team is door zijn jarenlange ervaring in staat geweest om zorgvuldig een pakket handschoenen samen te stellen, waardoor voor bijna alle toepassingen en wensen een passende handschoen in het assortiment aanwezig is. De producten zijn hierdoor niet alleen een genot om mee te werken, maar zijn door hun uitstraling ook prima geschikt om representatief voor de dag te komen. Zo zorgt PSP ervoor dat u iedere dag goed, veilig en comfortabel aan het werk kunt.

Have a safe day!



Inhoudsopgave / navigatie

Op zoek naar de juiste PSP werkhandschoen? Met onderstaande handschoennavigatie vindt u snel de eigenschappen van de PSP handschoenen én waar ze in deze GloveManual staan beschreven.

Pro-Line handschoenen			pag.														
PSP 10-120	Allround Latex Lite Pro	11															
PSP 10-125	Allround Latex Lite Pro Hi-Vis	11															
PSP 10-188	Allround Double Latex Pro	15															
PSP 10-470	Allround Nitrile Sandy Pro TS NEW	18															
PSP 10-488	Allround Double Nitrile Pro	21															
PSP 10-580	Allround Nitrile Foam Pro	25															
PSP 10-581	Allround Nitrile Foam, ¾ Pro	25															
PSP 10-585	Allround Nitrile Foam Pro DT	26															
PSP 10-590	Allround Nitrile Foam Pro TS	27															
PSP 15-400	Cut Protect D, Cut Nitrile Foam Pro	29										D					
PSP 15-500	Cut Protect F, Cut Nitrile Foam Pro TS	30										F					
PSP 15-590	Cut Protect D, Impact Pro	33										D					
PSP 18-150	Winter Latex Foam Pro	35															
PSP 18-188	Winter Double Latex Pro	36															
PSP 18-555	Winter Cut C, Nitrile Foam Pro DT TS	37										C					
PSP 18-590	Winter Cut D, Impact Pro	38										D					
PSP 18-800	Winter Dry Grip Pro	39															
PSP 39-500	Mechanic Black Pro	65															
PSP 39-501	Mechanic Hi-Vis Orange Pro	65															
PSP 39-510	Mechanic Grip Black Pro	66															
PSP 39-600	Mechanic Winter Black Pro	67															
PSP 40-280	Chemical Nitrile Sandy Chem Pro	69															
PSP 40-380	Chemical Nitrile Cut Protect Pro	70										D					
PSP 50-246	Single Use Nitrile Gripper Pro	75															
PSP 55-246	Single Use Nitrile Gripper Pro	75															
PSP 60-246	Single Use Nitrile Gripper Pro	75															

Chemisch bestendige handschoenen

PSP 40-200	Allround Green Nitrile	68																
PSP 40-280	Chemical Nitrile Sandy Chem Pro	69																
PSP 40-380	Chemical Nitrile Cut Protect Pro	70									D							
PSP 40-400	Chemical PVC Blue	71																
PSP 40-436	Chemical PVC Blue, 36 cm NEW	71																
PSP 40-466	Chemical PVC Blue, 66 cm NEW	72																

Technische handschoenen

pag.

PSP 10-110	Allround Latex Lite	10	▲	▲	▲	▲								
PSP 10-140	Allround Latex Grip	12	▲		▲	▲								
PSP 10-150	Allround Latex Grip Plus	13	▲		▲	▲			▲	B				
PSP 10-170	Allround (Eco)Latex Super Grip NEW	14	▲		▲	▲								
PSP 10-175	Allround (Eco)Latex Super Grip IP NEW	14	▲		▲	▲								
PSP 10-200	NBR Lite Yellow Manchet 3/4	16	▲	▲		▲	▲							
PSP 10-202	NBR Lite Yellow Manchet Full	16	▲	▲		▲	▲							
PSP 10-210	NBR Blue Manchet 3/4	17			▲	▲	▲							
PSP 10-212	NBR Blue Manchet Full	17			▲	▲	▲							
PSP 10-220	NBR Blue Kap 3/4	17			▲	▲	▲							
PSP 10-222	NBR Blue Kap Full	17			▲	▲	▲							
PSP 10-427	Allround PVC Red	19			▲	▲	▲							
PSP 10-435	Allround PVC Red	19			▲	▲	▲							
PSP 10-445	Allround PVC Red	19			▲	▲	▲							
PSP 10-499	Allround PVC Gritt Black	20			▲	▲	▲							
PSP 10-500	Allround Nitrile Tiger NEW	22	▲	▲	▲	▲								
PSP 10-510	Allround Nitrile Foam	23	▲	▲		▲	▲							
PSP 10-570	Allround Nitrile Foam Plus	24	▲	▲	▲	▲								
PSP 10-575	Allround Nitrile Foam Plus DT	24	▲	▲	▲	▲								
PSP 10-600	Allround PU PolyFlex White NEW	28	▲	▲		▲								
PSP 10-610	Allround PU PolyFlex Black	28	▲	▲		▲								
PSP 10-700	Allround PU White	28	▲	▲		▲								
PSP 10-710	Allround PU Black	28	▲	▲		▲								
PSP 15-600	Cut Protect D, Cut PU Grey	31	▲	▲	▲	▲			▲	D				
PSP 15-688	Cut Protect D, Cut Double Nitriley NEW	32	▲	▲	▲	▲			▲	D				▲
PSP 18-100	Winter Latex Grip	33			▲		▲	▲						
PSP 18-110	Winter Latex Grip Hi-Vis	33			▲		▲	▲						
PSP 20-078	Winter Insulator Knitted	40	▲	▲	▲			▲						
PSP 20-079	Winter Insulator Knit. Dot	40	▲	▲	▲			▲						

Katoenen handschoenen

PSP 20-200	Cotton Interlock Ecru	41	▲	▲										
PSP 20-220	Cotton Interlock Ecru + manchet	41	▲	▲										
PSP 20-240	Cotton Interlock White	41	▲	▲										
PSP 20-300	Poly Cotton Knitted PVC Dot	41	▲	▲										
PSP 20-250	Cotton Knitted Ecru	41	▲	▲										
PSP 20-400	Cotton Twill Knit Wrist	41												
PSP 20-405	Cotton Polka Dot	41												

LEGENDA



Allround heavy duty



Allround winter



Voedsel sector



Allround precisiewerk



Olie bescherming



Thermische bescherming Vlambestendig



Thermische bescherming Niet-vlambestendig



Anti-bacterieel behandeld



Allround vingergevoelig



Snijbescherming *Let op! De letter (A t/m F) geven de snijweerstand volgens ISO 13997 aan.*



Vloeistofbescherming *Let op! De mate van bescherming is Afh. v.d. gebruikte coating*



Touchscreen compatible



Medische sector

GREEN FOCUS : duurzaam geproduceerd volgens ISO 14001-normen.

Lederen handschoenen

pag.	Alround precise- werk	Alround vinger- greep	Alround heavy duty	Gle besche- ming	Vloeistof bescherming	Alround Winter	Therm bescherming vlambestendig	Slij besche- ming	Foodleer	Medische sector	Touch screen compatibel	Anti- Bacteri- eel	Therm. besche- ming niet- vlambestendig
------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------	---------------------------------------	-------------------------	----------	--------------------	-------------------------------	--------------------------	---

PSP 32-209	Corium Driver Nappa	42	▲	▲	▲								
PSP 32-310	Corium Tropic WT Nappa	43	▲	▲									
PSP 32-330	Corium Tropic Velcro	44	▲	▲	▲								
PSP 33-100	Corium Canadian Boxleer Yellow/Blue	46			▲								
PSP 33-155	Corium Canadian Boxleer India+palmersterking PP	47			▲		▲						
PSP 34-100	Corium Canadian Boxleer Yellow/Blue	48			▲				▲	A			
PSP 34-101	Corium Canadian Boxleer, palmersterking	49			▲				▲	A			
PSP 34-103	Corium Canadian Boxleer + pistoolversterking	49			▲				▲	A			
PSP 34-200	Corium Driver Nerf	50		▲	▲								
PSP 34-220	Corium Driver Nerf/Split	50		▲	▲								
PSP 34-270	Corium Driver Nerf	51		▲	▲								
PSP 34-610	Corium Driver Nerf Winter	55		▲	▲								
PSP 36-150	Corium Split Canadian Green + pistoolversterking	58			▲								
PSP 36-170	Corium Canadian Split Red	59			▲								
PSP 37-140	Corium Canadian Split Green	60			▲								
PSP 37-141	Corium Canadian Split Green + palmersterking	60			▲								
PSP 37-615	Corium Winter Split	63			▲		▲						

Lederen Lashandschoenen

PSP 32-435	Corium Welder Argon	45		▲				▲					
PSP 34-408	Corium Welder Rund	52						▲					
PSP 34-415	Corium Welder Rund	53						▲					
PSP 34-435	Corium Welder Rund	54						▲					
PSP 35-436	Corium Welder Premium	56		▲				▲					
PSP 35-450	Corium Welder Premium	57			▲			▲					
PSP 37-415	Corium Welder Split	61			▲			▲					
PSP 37-450	Corium Welder Split Kevlar	62			▲			▲	▲				
PSP 38-490	Corium Welder Premium Deersplit	64		▲				▲					

Single Use handschoenen

PSP 50-190	Allround SU Medical Latex	73	▲	▲			▲			▲	▲		
PSP 50-220	Allround SU Nitrile, Blue	74	▲	▲		▲	▲			▲	▲		
PSP 50-222	Allround SU Nitrile, Black	74	▲	▲		▲	▲			▲	▲		
PSP 50-235	Allround SU Nitrile Heavy Duty, Blue	74	▲	▲	▲	▲	▲			▲	▲		
PSP 50-246	Single Use Nitrile Gripper Pro, Blue NEW	75	▲	▲		▲	▲			▲	▲		
PSP 55-246	Single Use Nitrile Gripper Pro, Black NEW	75	▲	▲		▲	▲			▲	▲		
PSP 60-246	Single Use Nitrile Gripper Pro, Orange NEW	75	▲	▲		▲	▲			▲	▲		

Europese wetgeving en normen

Europese richtlijnen met betrekking tot persoonlijke beschermingsmiddelen bepalen de eisen waaraan de middelen en hun gebruikers moeten voldoen.

De normen worden gebruikt om technische specificaties op te stellen die voldoen aan deze eisen. De PSP handschoenen zijn getest en gecertificeerd volgens de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN normen.

Het gehele PSP assortiment is gecertificeerd in overeenstemming met deze essentiële eisen en draagt het CE-label.

CE certificering

- ▲ Cat. I: De fabrikant is verantwoordelijk voor de conformiteit van zijn producten, in naleving van de essentiële vereisten van de richtlijn.
- ▲ Cat. II: Conformiteitscertificaat afgeleverd door een aangemeld orgaan.
- ▲ Cat. III: Inspectie van het conformiteitscertificaat en regelmatige productie-inspecties bij de fabrikant door de aangemelde organen.

Uitleg pictogrammen Europese normen handschoeneigenschappen

	Algemene vereisten (categorie van de risico's, maten, markeringen, etiketteringen, enz.)	CHEMISCHE BESCHERMING	
MECHANISCHE BESCHERMING		Specifieke chemische bescherming EN ISO 374-1	
 EN 388:2016 ABCDEP EN 388:2016 ABCDEP	Mechanische gevaren A: Schuurweerstand (0-4) B: Sniijweerstand (0-5) C: Scheurweerstand (0-4) D: Perforatieweerstand (0-4) E: Sniijweerstand volgens ISO 13997 (A-F) P: Bescherming tegen stoten	EN ISO 374-1 Type A UVWXYZ	Penetratie-weerstand EN 374-2 Permeatieduur ≥ 30 min voor minstens 6 chemische producten van de nieuwe lijst (EN 16523-1)
THERMISCH RISICO (WARMTE / VUUR)		EN ISO 374-1 Type B XYZ	Penetratie-weerstand EN 374-2 Permeatieduur ≥ 30 min voor minstens 3 chemische producten van de nieuwe lijst (EN 16523-1)
 EN 407 ABCDEF EN 407:2020 ABCDEF	Thermisch risico (warmte / vuur) A: Ontvlambaarheid (0-4) B: Weerstand tegen contactwarmte (0-4) C: Weerstand tegen convectiewarmte (0-4) D: Weerstand tegen stralingswarmte (0-4) E: Weerstand tegen kleine metaalspat (0-4) F: Weerstand tegen grote metaalspat (0-4)	EN ISO 374-1 Type C 	Penetratie-weerstand EN 374-2 Permeatieduur ≥ 10 min voor minstens 1 chemische product van de nieuwe lijst (EN 16523-1)
 EN 511 ABC	Thermisch risico (koude) A: Weerstand tegen convectiekoude (0-4) B: Weerstand tegen contactkoude (0-4) C: Impermeabiliteit (0-1)	De degradatietest volgens norm EN 374-4 wordt uitgevoerd zonder prestatie vereisten	
CHEMISCHE BESCHERMING		EN ISO 374-5: 2016 Beschermende handschoenen tegen micro-organismen. De handschoenen moeten de penetratie-weerstandtest volgens norm EN 374-2 2014 doorstaan. Bovendien kan aanspraak worden gemaakt op bescherming tegen virussen als de handschoenen de test ISO 1664: 2004 (methode B) doorstaat.	
CODE LETTERS A Methanol B Aceton C Acetonitril D Dichloromethaan E Koolstofdioxide F Toluëen G Diethylamine H Tetrahydrofuraan I Ethylacetaat	J n-Heptaan K Natronloog 40% L Zwavelzuur 96% M Salpeterzuur 65% N Azijnzuur 99% O Ammoniak 25% P Waterstofperoxide 30% S Waterstofluoride 40% T Formaldehyde 37%	EN ISO 374-5 	EN ISO 374-5 VIRUS Voor handschoenen die beschermen tegen bacteriën en schimmels.

X: Controle niet uitgevoerd of niet toepasbaar

O: De handschoen valt onder het minimale prestatieniveau voor het desbetreffende individuele gevaar.

Hoe hoger de prestatieklasse, hoe hoger de bestemmingsfactor.

PSP schappenplan & accessoires

Presenteer uw collectie PSP werkhandschoenen met een vrijstaand winkelschap in uw showroom.



Voor klantbezoeken op locatie presenteert u uw PSP werkhandschoenen overzichtelijk met deze praktische handschoenenrol.



Met de PSP Gloveguard heeft u uw werkhandschoenen altijd bij de hand!



PSP assortment



PSP[®] 10-110

Allround Latex Lite



OMSCHRIJVING

De PSP Allround Latex Lite 10-110 is een handschoen met een 13G rondgebreide polyester liner bedekt met een latex coating.

De rug en vingers van de handschoen zijn opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De latex coating zorgt voor een uitmuntende droge grip.

Artikel PSP 10-110 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Polyester drager, rood, 13 gauge
- ▲ Latex coating, zwart
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Uitmuntende droge grip
- ▲ Ademende rug
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Diverse maten leverbaar



CERTIFICERINGEN

 CAT II		Schuurweerstand = 3
		Snijbestendigheid = 1
		Scheurbestendigheid = 2
		Perforatieweerstand = 2
3122X		Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport |
Assemblage | Installatietechniek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Polyester, Coating: Latex
Kleur	Rood / Zwart
Lengte (mm)	230-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

*Let op!

Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.110.07	12 x 12 (144 paar)*
08 / M	2.01.10.110.08	12 x 12 (144 paar)*
09 / L	2.01.10.110.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.110.10	12 x 12 (144 paar)*
11 / XXL	2.01.10.110.11	12 x 12 (144 paar)*

PSP[®] 10-120 / 10-125

Allround Latex Lite Pro / Hi-Vis Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Latex Lite Pro 10-120 en de Hi-Vis variant: PSP 10-125 zijn handschoenen met een 13G rondgebreide nylon liner bedekt met een latex coating.

De rug en vingers van de handschoenen zijn opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort.

De latex coating zorgt voor een uitstekende droge grip.

PSP 10-120



EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager, 13 gauge
- ▲ Latex coating, zwart
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Uitstekende droge grip
- ▲ Ademende rug
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Diverse maten leverbaar

PSP 10-125



CERTIFICERINGEN

CE CAT II
EN 388:2016 Schuurweerstand = 3
 Snijbestendigheid = 1
 Scheurbestendigheid = 3
 Perforatieweerstand = 1
3131X Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw |
 Transport | Assemblage | Installatietechniek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon, Coating: Latex
Kleur	PSP 10-120: Bruin / Zwart PSP 10-125: Hi-Vis geel / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.120/125.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.120/125.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.120/125.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.120/125.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.120/125.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-140

Allround Latex Grip



OMSCHRIJVING

De PSP Allround Latex Grip 10-140 is een handschoen met een 10G polyester liner bedekt met een sterke latex coating. Een soepele, robuuste handschoen met een goede vingergevoeligheid en behendigheid.

Door de sterke liner en coating heeft de handschoen een uitstekende schuur- en scheurweerstand. De ademende rug zorgt voor goede ventilatie.


Deze handschoen staat bekend om zijn uitstekende grip in bouw- en agrarische werkomgevingen. Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid.

Artikel PSP 10-140 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Liner van polyester breiwerk
- ▲ Rondgebreid 10 gauge
- ▲ Latex coating
- ▲ Volledig ruw oppervlak
- ▲ Hoge schuurweerstand en scheurbestendigheid
- ▲ Diverse maten leverbaar

CERTIFICERINGEN



TOEPASSINGEN

Stratenmaker | Bouw | Agrarisch | Constructie | Logistiek | Industrie | Transport | Natte Installatie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Polyester
	Coating: Latex
Kleur	Geel / Groen
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.140.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.140.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.140.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.140.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.140.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-150

Allround Latex Grip Plus

OMSCHRIJVING

De PSP Latex Grip 10-150 is een handschoen met een 10G poly/cotton liner bedekt met een sterke latex coating. Een soepele, comfortabele en robuuste handschoen met een goede vingergevoeligheid en behendigheid.

Door de sterke liner en coating heeft de handschoen een uitstekende schuur- en scheurweerstand. De katoenverwerking in de drager zorgt voor een droger en zachter gevoel, daarbij zorgt de ademende rug voor goede ventilatie. Verder is er geen irritatie door naden die in contact komen met de huid. Deze handschoen staat bekend om zijn uitstekende grip in bouw- en agrarische werkomgevingen.

Artikel PSP Latex Grip 10-150 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.



EIGENSCHAPPEN

- ▲ Liner van Poly/cotton breiwerk
- ▲ Rondgebreid 10 gauge
- ▲ Latex coating
- ▲ Dichte duim
- ▲ Volledig ruw oppervlak
- ▲ Hoge schuurweerstand en scheurbestendigheid

TOEPASSINGEN

Stratenmaker | Bouw | Agrarisch | Constructie |
Logistiek | Industrie | Transport | Natte Installatie



CERTIFICERINGEN

CE | **EN 388:2016** Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2
CAT II | **3242B** Cut ISO 13997 = B

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Poly / Cotton Coating: Latex
Kleur	Grijs / Blauw
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.150.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.150.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.150.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.150.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.150.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-170 / 10-175

Allround (Eco)Latex Super Grip / IP



OMSCHRIJVING

De PSP Allround (Eco)Latex Super Grip 10-170 is een gebreide handschoen met 10G polyester liner. V.v. een ECO Latex coating met wafelstructuur. Deze 'wafelstructuur' zorgt voor een extra zuigende werking waardoor een uitstekende/ uitstekende grip ontstaat in droge, natte en olieachtige omstandigheden. Tijdens de fabricage van deze ECO latex wordt er 60% minder water én 50% minder energie verbruikt vanwege de unieke productiemethode. Ook is deze handschoen verder Chemicaliën- en solventvrij gefabriceerd. Gaat hij 2x langer mee, hierdoor ontvangt dit artikel een ECO benoeming. Deze handschoen is ook met impact-bescherming verkrijgbaar: De PSP 10-175

Deze artikelen zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Liner van polyester breiwerk
- ▲ Rondgebreid 10 gauge
- ▲ PSP 10-175: Rug met Latex IP bescherming,
- ▲ Latex coating met wafelstructuur
- ▲ Uitmuntende grip
- ▲ Zeer licht en flexibel voor een IP handschoen
- ▲ Chemicalien en Solvent vrij
- ▲ Unieke Productie methode ECO

CERTIFICERINGEN PSP 10-170



TOEPASSINGEN

Stratenmaker | Bouw | Agrarisch | Constructie | Logistiek | Industrie | Transport | Natte Installatie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Polyester, Coating: Latex Impactbescherming: Latex
Kleur	Grijs / Zwart (+rood bij impact)
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

Nieuw model!

PSP 10-170




Nieuw model!

PSP 10-175 met impactbescherming (verpakt per 10 paar)



CERTIFICERINGEN 10-175



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.170.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.170.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.170.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.170.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.170.11	12 x 12 (144 paar)
07 / S	2.01.10.175.07	12 x 10 (120 paar)
08 / M	2.01.10.175.08	12 x 10 (120 paar)
09 / L	2.01.10.175.09	12 x 10 (120 paar)
10 / XL	2.01.10.175.10	12 x 10 (120 paar)
11 / XXL	2.01.10.175.11	12 x 10 (120 paar)

PSP[®] 10-188

Allround Double Latex Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Double Latex Pro 10-188 is een handschoen met een 15G Polyester liner bedekt met een dubbele latex coating. De 1e coating zorgt ervoor dat de handschoen waterdicht is, de 2e laag voor de extra grip en bescherming. Deze "Sandy Finish" zorgt voor een excellente grip in natte en droge omstandigheden. De handschoen is vloeistofdicht.

Zeer comfortabel door de "Soft touch" van de Latex en hierdoor ook erg vingergevoelig. Door de comfortabele liner en dubbele coating heeft de handschoen uitstekende EN388 uitslagen.

Deze handschoen staat bekend om zijn uitstekende grip. Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid. Is zeer geschikt voor de meer eisende gebruiker.

Artikel PSP Allround Double Latex Pro 10-188 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Liner van Polyester
- ▲ Rondgebreid zonder naden, 15 gauge
- ▲ Dubbele Latex coating
- ▲ Vloeistofdicht
- ▲ Sandy finish
- ▲ Volledig gecoat
- ▲ Goede vingergevoeligheid

TOEPASSINGEN

Natte omstandigheden | Bouw | Agrarisch |
Constructie | Logistiek | Industrie | Transport
Natte Installatie

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Polyester Coating: Dubbel Latex
Kleur	Blauw / Zwart
Lengte (mm)	250-280 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols



CERTIFICERINGEN

CE CAT II		EN 388:2016 Schuurweerstand = 2
		Snijbestendigheid = 1
2131X		Scheurbestendigheid = 3
		Perforatieweerstand = 1 Cut ISO 13997 = X



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.01.10.188.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.188.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.188.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.188.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] PSP 10-200 / 10-202

Allround NBR Lite Yellow

OMSCHRIJVING

De PSP NBR Lite Yellow 10-200 en 10-202 zijn allround handschoenen met katoenen drager en lichte nitril coating. Ontworpen voor vochtige of droge toepassingen in ruwe en schurende omstandigheden.

Deze handschoen is verkrijgbaar met ademende open rug (PSP 10-200) en met een gesloten rug (PSP 10-202)

Beiden artikelen zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Katoenen interlock drager met lichte nitril coating
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Goede grip bij droge en olieachtige omgeving
- ▲ Ademende rug (PSP 10-200) en gesloten rug (PSP 10-202)
- ▲ Hoog draagcomfort door jersey katoen
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Hoge schuurweerstand
- ▲ In diverse maten leverbaar

CERTIFICERINGEN

  EN 388:2016 Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport |
Assemblage | Lichtere installatietechniek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen, Coating: N.B.R.
Kleur	Ecru / Geel
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

***Let op!**

Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.200.07	12 x 12 (144 paar)*
08 / M	2.01.10.200.08	12 x 12 (144 paar)*
09 / L	2.01.10.200/202.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.200/202.10	12 x 12 (144 paar)*



*PSP 10-200
met open,
ademende rug*



*PSP 10-202
met gesloten rug*

PSP[®] 10-210/212 & 10-220/222

Allround NBR Blue

OMSCHRIJVING

De PSP NBR blue serie zijn allround handschoenen met katoenen jersey drager en nitril coating. De coating is duurzaam en antislip voor een goede grip op materialen.


De handschoenen zijn voorzien van een open rug (10-210 en 10-220) en een gesloten rug (10-212 en 10-222). Verder is er keuze in een tricot manchet (10-210/212) of met een kap (10-220/222).

Deze werkhandschoenen zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Katoenen drager met lichte nitril coating
- ▲ Ademende of gesloten rug
- ▲ Gesloten rug
- ▲ Tricot manchet of met kap
- ▲ Goede grip bij droge en olieachtige omgeving
- ▲ Hoge schuurweerstand
- ▲ Hoog draagcomfort door jersey katoen
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar

CERTIFICERINGEN



TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport | Assemblage | Zware installatietechniek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen, Coating: N.B.R.
Kleur	Ecru / Blauw
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols of Kap

***Let op!**

Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.



PSP 10-210

PSP 10-212



PSP 10-220

PSP 10-222

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
09 / L	2.01.10.210.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.210.10	12 x 12 (144 paar)*
09 / L	2.01.10.212.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.212.10	12 x 12 (144 paar)*
09 / L	2.01.10.220.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.220.10	12 x 12 (144 paar)*
09 / L	2.01.10.222.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.222.10	12 x 12 (144 paar)*
11 / XXL	2.01.10.222.11	12 x 12 (144 paar)*

PSP[®] 10-470

Allround Nitrile Sandy Pro TS



OMSCHRIJVING

De PSP Nitrile Sandy Pro TS 10-470 is een vernieuwde handschoen van hoge kwaliteit met blauwe 15G nylon drager met geruwde nitril coating in de handpalm voor een ultieme grip. In het duimkruis is de handschoen verstevigd met nitril. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort.

De open nitril coating is toetscherm compatible en zorgt voor een uitstekende grip.

De coating is -ondanks de open structuur- ook vloeistofdicht en dus geschikt voor zowel droge, als natte en olie-achtige ondergronden.

Artikel PSP 10-470 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager met lycra, 15 gauge
- ▲ Nitril coating (sandy)
- ▲ Verstevigd duimkruis
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Diverse maten leverbaar

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw |
Transport | Assemblage | Installatietechniek



Vernieuwd model!

CERTIFICERINGEN

CE CAT II	EN 388:2016	Schuurweerstand = 4 Snijbestendigheid = 1 Scheurbestendigheid = 3 Perforatieweerstand = 1	EN 407:2020
	4131X	Cut ISO 13997 = X	X1XXXX



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon, Coating: Nitril
Kleur	Blauw / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.470.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.470.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.470.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.470.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.470.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-427 / 10-435 / 10-445

Allround PVC Red

OMSCHRIJVING

De PSP 10-427, 10-435 en de 10-445 Allround PVC Red zijn rode allround handschoenen en volledig gecoat met een rode PVC coating. Hierdoor zijn de handschoenen water- en vloeistofdicht, daarnaast zorgt deze coating ook nog eens voor een goede antislip. Deze Slip-on handschoenen zijn uitermate geschikt voor maximale bescherming tegen oliën, vetten en andere toepassingen waar u schonen en droge handen bij wilt houden.

De handschoenen zijn v.v. een Interlock liner voor extra comfort en droog gevoel van de handen. Ook bij lage temperaturen blijven deze handschoenen uitermate soepel. De handschoenen zijn in 3 lengtes verkrijgbaar, t.w. 27 cm, 35 cm en 45 cm. Zo kunt u altijd een passende lengte kunt kiezen.

Artikel PSP 10-427, 10-435 en 10-445 zijn allen getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ PVC met speciale formule; extreem goede bescherming tegen vetten en oliën
- ▲ Dubbel dipped
- ▲ Uitermate soepel PVC
- ▲ Goede grip in natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Verkrijgbaar in 3 verschillende lengten

CERTIFICERINGEN

 CAT II		Schuurweerstand = 4
		Snijbestendigheid = 1
		Scheurbestendigheid = 2
		Perforatieweerstand = 1
4121X		Cut ISO 13997 = X



TOEPASSINGEN

(Petro)chemie | Automotive | Olie/offshore | Bouw



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Interlock katoen, Coating: PVC (double dipped) glad oppervlak
Kleur	Rood
Voering	Katoen
Lengte (mm)	PSP 10-427: 270, PSP 10-435: 350 PSP 10-445: 450
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.01.10.427.10	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.01.10.435.10	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.10.445.10	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 10-499

Allround PVC Gritt Black

OMSCHRIJVING

De PSP Allround PVC Gritt Black 10-499 is een zwarte PVC handschoen met daarop PVC Gritt "chips" voor extreem goede grip bij gladde en natte oppervlakten.

De liner is gemaakt van katoen met een tricot manchet. Verder is de handschoen volledig gecoat en daarom vloeistofdicht.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ PVC Gecoat met 'gritt profiel'
- ▲ Katoenen drager met tricot manchet
- ▲ Vloeistofdicht
- ▲ Extreem goede ruwe grip
- ▲ Leverbaar in 1 maat
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar

CERTIFICERINGEN



TOEPASSINGEN

Rioolwerkzaamheden | Industrie | Bouw | Transport



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen, Coating: PVC
Kleur	Zwart / zwart
Lengte (mm)	260
Manchet	Tricot

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.01.10.499.10	6 x 12 (72 paar)*

*Let op!

Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

PSP[®] 10-488

Allround Double Nitrile Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Double Nitrile Pro 10-488 is een volledig gecoatete handschoen met een dubbele nitril coating. Door de ultra dunne coating heeft de handschoen extra comfort en uiterst geschikt voor fijne werkzaamheden in olieachtige en vochtige omstandigheden. Deze speciale coating zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden.

De Sanitized[®]-behandeling die deze handschoen heeft ondergaan, zorgt ervoor dat het textiel hygiënisch blijft, voorkomt bacteriegroei en geeft de drager een schoon en fris gevoel.

Artikel PSP 10-488 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018 en EN407:2020.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon / Spandex drager, 15 gauge
- ▲ Dubbele speciale nitril foam coating, topkwaliteit
- ▲ Beschermt tegen micro bacteriële ontwikkeling + vochtaandoeningen met Sanitized[®]-behandeling
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Goede grip op droge, natte, olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid + schuurweerstand

CERTIFICERINGEN

CE
CAT II

EN 388:2016 Schuurweerstand = 4
Slijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 1
4121X Cut ISO 13997 = X

EN 407:2020
X1XXXX



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon/Spandex, Coating: Dubbele Nitril foam
Kleur	Blauw / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.488.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.488.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.488.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.488.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.488.11	12 x 12 (144 paar)



TOEPASSINGEN

Petrochemie | Olie/Offshore | Natte installatie | Bouw
| Agrarisch | Constructie | Industrie

PSP[®] 10-500

Allround Nitrile Tiger



OMSCHRIJVING

De PSP Allround Nitrile Tiger 10-500 is een handschoen met een 15G nylon liner, bedekt met een ademende nitril coating op de palm.

Op de rug en vingers is de handschoen open-gewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort.

De nitril coating met Tiger patroon zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden.

Artikel PSP 10-500 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager, 15 gauge
- ▲ Nitril coating met Tiger patroon
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Ademend
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Witte drager, grijze coating
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Per dozijn verpakt (Economy Pack)

Nieuw model!



CERTIFICERINGEN

CE CAT II
EN 388:2016
4121X

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Schildersbranche | Constructie | Logistiek | Industrie
Bouw | Transport | Installatietechniek | Precisiewerkzaamheden | Assemblage



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon
	Coating: Nitril 'Tiger'
Kleur	Wit / grijs
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

*Let op! Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.500.07	12 x 12 (144 paar)*
08 / M	2.01.10.500.08	12 x 12 (144 paar)*
09 / L	2.01.10.500.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.01.10.500.10	12 x 12 (144 paar)*
11 / XXL	2.01.10.500.11	12 x 12 (144 paar)*

PSP[®] 10-510

Allround Nitrile Foam

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Nitrile Foam 10-510 is een handschoen met een 13G polyester liner bedekt met een niet-ademende nitril foam coating op de palm.

Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort.

De gesloten nitril coating zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden. De coating laat geen vloeistof door.

Artikel PSP Nitrile Foam 10-510 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Polyester drager, 13 gauge
- ▲ Nitril foam coating
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Palm is vloeistofdicht
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Per dozijn verpakt

CERTIFICERINGEN

CE CAT II
EN 388:2016 Schuurweerstand = 4
 Snijbestendigheid = 1
 Scheurbestendigheid = 2
 Perforatieweerstand = 1
4121X Cut ISO 13997 = X



TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport |
 Assemblage | Lichtere installatietechniek | Precisie-
 werkzaamheden



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Polyester, Coating: Nitril foam (niet ademend)
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

***Let op!**

Verpakt in Economy Pack: 12 paar per zak.

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.510.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.510.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.510.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.510.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.510.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-570 / 10-575

Allround Nitrile Foam Plus / DT

OMSCHRIJVING

De PSP 10-570 Allround Nitrile Foam Plus is een handschoen met een 15G nylon liner bedekt met een ademende nitril foam coating op de palm.

Op de rug en vingers is de handschoen open-gewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open nitril coating met antislip noppen zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden. Deze handschoen is ook verkrijgbaar met antislip-noppen op de palm voor extra grip, de PSP 10-575.

Deze artikelen zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016 / 425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN 407:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager met lycra, 15 gauge
- ▲ Nitril foam coating
- ▲ PSP 10-575: Antislip noppen op de palm
- ▲ Uitstekende grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid
- ▲ Tricot manchet

CERTIFICERINGEN

CE
CAT II

EN 388:2016
4131X

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X

EN 407:2020
X1XXXX

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport
| Assemblage | Installatietechniek | Precisiewerk



PSP 10-570



PSP 10-575
Met anti-slip noppen
voor uitstekende grip

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon
	Coating: Nitril foam +
	PVC noppen
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	220-270 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
05 / XXS	2.01.10.570.05	12 x 12 (144 paar)
06 / XS	2.01.10.570.06	12 x 12 (144 paar)
07 / S	2.01.10.570/575.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.570/575.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.570/575.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.570/575.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.570/575.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-580 / 10-581

Allround Nitrile Foam Pro / 3/4 dipped

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Nitrile Foam Pro 10-580 is een handschoen met een 15G nylon top lycra liner bedekt met een ademende nitril foam coating op de palm. Rug en vingers zijn opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort.

De open nitril coating zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden. Tevens bevat deze handschoen de Foodkeur.

De PSP 10-581 is gelijk aan de PSP 10-580, maar dan met 3/4 dipped nitrile foam coating.

Deze artikelen zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN 407:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager met lycra, 15 gauge
- ▲ Nitril foam coating van topkwaliteit
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Ademend met hoog draagcomfort
- ▲ Foodkeur
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid en schuurweerstand
- ▲ Diverse maten leverbaar

CERTIFICERINGEN

CE
CAT II

EN 388:2016 Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 1
4131X Cut ISO 13997 = X

EN 407:2020

X1XXXX

PSP 10-580

PSP 10-581

TOEPASSINGEN

Constructie/Bouw | Logistiek/Transport | Assemblage
| Industrie | Installatietechniek | Precisiewerkzaamheden | Voedingssector en aanverwante diensten



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Nitril Foam
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.580/581.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.580/581.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.580/581.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.580/581.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.580/581.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-585

Allround Nitrile Foam Pro DT

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Nitrile Foam Pro DT 10-585 is een handschoen met een 15G nylon top lycra liner bedekt met een ademende nitril foam coating op de palm. Deze palm is voorzien van anti-slip noppen voor extra grip.

Rug en vingers zijn opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open nitril coating met noppen zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden.

Artikel PSP 10-585 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN 407:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager met lycra, 15 gauge
- ▲ Nitril foam coating van topkwaliteit
- ▲ Anti-slip noppen op de palm
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Ademend met hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid en schuurweerstand
- ▲ Diverse maten leverbaar



CERTIFICERINGEN

CAT II

EN 388:2016

4131X

EN 407:2020

X1XXXX

Schuurweerstand = 4
 Snijbestendigheid = 1
 Scheurbestendigheid = 3
 Perforatieweerstand = 1
 Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Constructie/Bouw | Logistiek/Transport | Assemblage
 Industrie | Installatietechniek | Precisiewerkzaamheden



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Nitril Foam + PVC noppen
Kleur	Grijs / Zwart
Langte (mm)	Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.585.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.585.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.585.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.585.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.585.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-590

Allround Nitrile Foam Pro TS

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Allround Nitrile Foam Pro TS 10-590 is een handschoen met een 18G nylon/span-dex liner bedekt met een ademende nitril foam coating op de palm. De vingers zijn touch-screen compatible, dus ideaal voor werkzaamheden waarbij schermen bediend worden. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open nitril coating zorgt voor een goede grip op droge, natte en olie-achtige ondergronden.

De Sanitized[®]-behandeling die deze handschoen heeft ondergaan, zorgt ervoor dat het textiel hygiënisch blijft, voorkomt bacteriegroei en geeft de drager een schoon en fris gevoel.

Artikel PSP 10-590 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018 en EN407:2020.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon / Spandex drager, 18 gauge
- ▲ "Second skin"
- ▲ Nitril foam coating van topkwaliteit
- ▲ Touchscreen compatible
- ▲ Bescherming tegen micro bacteriële ontwikkeling en vochtaandoeningen met Sanitized[®]-behandeling
- ▲ Goede grip op droge, natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Ademend

CERTIFICERINGEN

CE
CAT II

EN 388:2016
Scherpbestendigheid = 1
Scherpbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = A

4121A

EN 407:2020

X1XXXX



- ▲ Subliem draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende vingergevoeligheid en schuurweerstand

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Assemblage | Precisiewerkzaamheden

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon Coating: Nitril Foam
Kleur	Blauw / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.10.590.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.10.590.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.10.590.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.10.590.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.10.590.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 10-600/610 & 10-700/710

Allround PU White & Black



Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpakkings-eenheid*
2.01.10.600.00 2.01.10.610.00  Nieuw model!	De PSP Allround PU Poly Flex White 10-600 en de PSP Allround PU Poly Flex Black 10-610 is een handschoen met een 13G Polyester liner met een PU antislip coating op de palm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open PU coating zorgt voor een goede grip met droge en olie-achtige werkzaamheden. Cat. II, EN-388:2016: 3131X.	06 / XS t/m 11/XXL	20 x 12 (240 paar) Let op! Verpakt in Economy Pack à 12 paar per zak
2.01.10.700.00 (white) 2.01.10.710.00 (black) 	De PSP Allround PU White 10-700 en de PSP Allround PU Black 10-710 zijn handschoenen met een 15G nylon liner met een witte of zwarte PU antislip coating op de palm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open PU coating zorgt voor een goede grip met droge en olie-achtige werkzaamheden. Laag DMF-content! Cat. II, EN-388:2016: 4131X.	06 / XS t/m 11/XXL	20 x 12 (240 paar)

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Drager 10-600/10-610: Polyester, 13G
- ▲ Drager 10-700/10-710: Nylon, 15G
- ▲ PU coating
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Ademend
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Goede grip met droge en olie-achtige werkzaamheden
- ▲ Zeer goede vingergevoeligheid
- ▲ 10-600/610, 10-700/10-710: Lage DMF content

TOEPASSINGEN

Schilder en stucadoor | Plafondlegger | Bouw |
Constructie | Logistiek | Transport | Industrie |
Assemblage | installatietechniek



PSP[®] 15-400

Cut Protect D Cut Nitrile Foam Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Cut Protect D, Cut Nitrile Foam Pro 15-400 is een handschoen met een 15G Nylon / Polyester / Staal / Spandex liner met glasvrije, snijbestendige bescherming en nitril foam coating op de handpalm. Op de rug en vingers is de handschoen opengevoerd, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort.

De nitril foam coating zorgt voor een goede grip op droge en olie-achtige ondergronden. De Sanitized[®]-behandeling die deze handschoen heeft ondergaan, zorgt ervoor dat het textiel hygiënisch blijft, voorkomt bacteriegroei en geeft de drager een schoon en fris gevoel.

Artikel PSP 15-400 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018 en EN407:2020.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon / Polyester / Staal / Spandex drager, 15G
- ▲ Glasvrij
- ▲ Nitril foam coating
- ▲ Zeer hoge snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D
- ▲ Bescherming tegen micro bacteriële ontwikkeling en vochtaandoeningen met Sanitized[®]-behandeling
- ▲ Extra lang tricot manchet (goede polsbescherming)
- ▲ Goede grip op droge en olie-achtige omgevingen
- ▲ Uitstekend draagcomfort, ademend
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar



Verbeterde polsbescherming door extra lang manchet

- ▲ Goede vingergevoeligheid
- ▲ Hoge schuurweerstand en scheurbestendigheid

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport | Assemblage | Installatietechniek | Glasbouw

CERTIFICERINGEN



CAT II



4X42D

EN 388:2016 Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = X
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = D



X1XXXX

EN 407:2020



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon / Polyester / Staal / Spandex (glasvrij!)
	Coating: Nitril Foam
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, extra lang gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Art. nummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.15.400.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.15.400.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.15.400.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.15.400.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.15.400.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 15-500

Cut Protect F Cut Nitrile Foam Pro TS

OMSCHRIJVING

De PSP Cut Protect F, Cut Nitrile Foam Pro TS 15-500 is een extreem sterke handschoen met een 18G nylon / Kevlar + stalen liner met glasvrije snijbestendige bescherming en nitril foam coating op de handpalm. Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort.

De vingers zijn touchscreen compatible, dus ideaal voor werkzaamheden waarbij schermen bediend worden. De nitril foam coating zorgt voor een goede grip op droge en olie-achtige ondergronden.

De Sanitized[®]-behandeling die deze handschoen heeft ondergaan, zorgt ervoor dat het textiel hygiënisch blijft, voorkomt bacteriegroei en geeft de drager een schoon en fris gevoel.

Artikel PSP 15-500 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016+A1:2018 en EN407:2020.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon / Kevlar + stalen drager, 18 gauge
- ▲ Glasvrij
- ▲ Nitril foam coating
- ▲ Zeer hoge snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag F
- ▲ Zeer hoge schuurweerstand en scheurbestendigheid door Kevlar verwerking
- ▲ Touchscreen compatible
- ▲ Sanitized[®]-behandeling beschermt tegen micro bacteriële ontwikkeling en vochtaandoeningen

CERTIFICERINGEN



CAT II

EN 388:2016 Schuurweerstand = 4
 Snijbestendigheid = X
 Scheurbestendigheid = 4
 Perforatieweerstand = 2
 Cut ISO 13997 = F

EN 407:2020

X1XXXX



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon / Polyester / Staal / Spandex (glasvrij) Coating: Nitril Foam
Kleur	Grijs / Zwart
Langte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, extra lang gebreide pols



- ▲ Extra lang tricot manchete (goede polsbescherming)
- ▲ Goede grip op droge en olie-achtige omgevingen
- ▲ Uitstekend draagcomfort, ademend
- ▲ Multifunctioneel in gevaarlijke omstandigheden
- ▲ Goede vingergevoeligheid bij hoge snijbest. heid

TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport | Assemblage | Installatietechniek | Glasbouw



ORDER DETAILS

Maat	Art. nummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.15.500.07	6 x 12 (72 paar)
08 / M	2.01.15.500.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.15.500.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.15.500.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.15.500.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 15-600

Cut Protect D Cut PU Grey

OMSCHRIJVING

De PSP Cut Protect D, Cut PU Grey 15-600 is een handschoen met een 13G liner van HDPE/polyester + glasvezel met PU handpalm. Door verwerking van glasvezel in de drager heeft dit artikel een hogere snijbestendigheid en perforatieweerstand.

Op de rug en vingers is de handschoen opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De open PU coating zorgt voor een goede grip op droge en olie-achtige ondergronden.

Artikel PSP 15-600 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Snijbestendig met snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D
- ▲ 13G HDPE/polyester drager + glasvezel
- ▲ PU coating
- ▲ Uitstekend draagcomfort, ademend
- ▲ Goede grip op droge en olie-achtige omgevingen
- ▲ Goede vingergevoeligheid
- ▲ Hoge schuurweerstand en scheurbestendigheid

CERTIFICERINGEN

CE CAT II
EN 388:2016
4X42D
Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = X
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = D



TOEPASSINGEN

Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Transport |
Assemblage | Installatietechniek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: HDPE/Polyester + glasvezel Coating: Polyurethane
Kleur	Grijs
Lengte (mm)	220-260, Afh. v/d maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.15.600.07	12 x 12 (144 paar)
08 / M	2.01.15.600.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.15.600.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.15.600.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.15.600.11	12 x 12 (144 paar)
12 / 3XL	2.01.15.600.12	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 15-688

Cut Protect D Cut Double Nitrile

OMSCHRIJVING

De PSP Cut Protect D, Cut Double Nitrile 15-688 is een handschoen met een 13G snijbestendige liner. Deze snijbestendige liner is glasvrij. De handschoen is dubbel gecoat: de eerste coating is een grijze volledige Nitrile coating die de gehele handschoen vloeistofdicht maakt en ervoor zorgt dat u droge en schone handen houdt.

De 2^e coating is de Nitrile Sandy Finish op de palm en vingers die zorgt voor excellente grip in natte en olieachtige omstandigheden door de open nitrile structuur. Een extra lang manchet zorgt voor een extra bescherming aan de pols.

Artikel PSP 15-688 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN 407:2020.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D
- ▲ Snijbestendige liner en manchet, 13 gauge
- ▲ Liner is glasvrij
- ▲ Dubbele nitrile coating
- ▲ Sandy Finish coating op palm en vingers
- ▲ Extra lang manchet
- ▲ Excellente grip op natte, droge en olie-achtige omgevingen
- ▲ Uitstekend draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Hoge schuurweerstand en scheurbestendigheid

TOEPASSINGEN

Offshore | Petro Chemie | Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Scheepvaart | Installatietechniek | Glasbouw



CERTIFICERINGEN



CAT II

EN 388:2016



4X42D

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = X
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = D

EN 407:2020



X1XXXX



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: High performance HPPE + staal + grijs polyester + spandex Coating: Dubbel dipped nitrile: (Nitrile + Nitrile sandy finish)
Kleur	Grijs / Zwart
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.15.688.07	6 x 12 (72 paar)
08 / M	2.01.15.688.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.15.688.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.15.688.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.15.688.11	6 x 12 (72 paar)
12 / 3XL	2.01.15.688.12	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 15-590

Cut Protect D Cut Impact Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Cut Protect D, IP Pro 15-590 is een snijbestendige handschoen met een 13G HPPE liner zonder glas of staal. De palm is v.v. een speciale Nitril foam coating en hierdoor uitermate geschikt voor werken in olie-achtige en natte omstandigheden.

Deze speciale Nitril foam coating heeft een extreem hoge schuurweerstand, wat u van deze robuuste handschoen ook mag verwachten. De TPR Impact Protection (IP) op de rug van de handschoen beschermt uw hand en vingers tegen stoten en impact van buiten af. Hierdoor is deze handschoen uitermate geschikt voor sloopwerkzaamheden, werkzaamheden in de offshore en (steiger-)bouw, waar een hoge protectie nodig is. Verder is de handschoen voorzien van een water- en vuilafstotende coating waardoor uw handen langer schoon en droog blijven. Het extra lang manchet zorgt voor een hogere protectie aan de pols.

Artikel PSP 15-590 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016, waaronder ook de internationale ANSI standaard.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D
- ▲ 13G HPPE liner (zonder glas of staal), ademend
- ▲ Nitrile foam coating
- ▲ TPR impact protection
- ▲ Water- en vuilafstotende coating
- ▲ Goede grip olie-achtige en natte omgevingen
- ▲ Extra lang tricot manchet
- ▲ Multifunctioneel
- ▲ Goede vingergevoeligheid, hoge schuurweerstand en scheurbestendigheid



CERTIFICERINGEN

 CAT II	 4X43DP	Schuurweerstand = 4 Snijbestendigheid = X Scheurbestendigheid = 4 Perforatieweerstand = 3 Cut ISO 13997 = D	Impact protection: P

TOEPASSINGEN

Sloopwerkzaamheden | Offshore | Steigerbouw |
Bouw Assemblage | Grond-, weg- en waterbouw |
Staalindustrie | Transport en logistiek | Chemische
en petrochemische industrie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: HPPE (zonder staal en glas-vezel), coating: Nitrile foam Impactbescherming rug: Thermo Plastic Rubber
Kleur	Grijs - Zwart - Blauw
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Extra lang elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.01.15.590.07	6 x 12 (72 paar)
08 / M	2.01.15.590.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.15.590.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.15.590.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.15.590.11	6 x 12 (72 paar)
12 / 3XL	2.01.15.590.12	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 18-100 / 18-110

Winter Latex Grip / Hi-Vis



OMSCHRIJVING

De PSP Latex Grip 18-100 en is een warme, gevoerde handschoen met een 7G acryl liner met latex coating voor alg. toepassingen in koude omstandigheden.

Rug en vingers zijn opengewerkt, wat zorgt voor goede ventilatie en daardoor een uitstekend draagcomfort. De grijze voering in combinatie met zwarte robuuste latex coating is minder snel besmettelijk en verlengt daardoor de levensduur.

Artikel PSP Latex Grip Hi-Vis 18-110 is de zelfde handschoen, maar uitgevoerd in fluoriserend geel acryl voor een hoge zichtbaarheid en een blauwe coating.

Deze artikelen zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN511:2006.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ PSP 18-100: Acryl voering grijs
- ▲ PSP 18-110: Acryl voering hi-vis geel
- ▲ 7 Gauge
- ▲ Zwart of blauw robuust latex
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Dichte duim
- ▲ Zachte binnenkant
- ▲ Het geribbelde profiel van het extra dik gecoate latexpalm garandeert optimale grip ook bij nattigheid
- ▲ Multifunctioneel

CERTIFICERINGEN



EN 388:2016
 Schuurweerstand = 2
 Snijbestendigheid = 1
 Scheurbestendigheid = 3
 Perforatieweerstand = 2
 Cut ISO 13997 = X



TOEPASSINGEN

Koel- en diepvrieshuizen | Huisvuil ophaaldienst | Industrie | (Wegen)bouw | Logistiek | Transport



PSP 18-110



PSP 18-100

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Acryl, Coating: Latex
Kleur	PSP 18-100: Grijs / Zwart PSP 18-110: Yellow / Blue
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.01.18.100/110.08	12 x 12 (144 paar)
09 / L	2.01.18.100/110.09	12 x 12 (144 paar)
10 / XL	2.01.18.100/110.10	12 x 12 (144 paar)
11 / XXL	2.01.18.100/110.11	12 x 12 (144 paar)

PSP[®] 18-150

Winter Latex Foam Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Winter Latex Foam Pro 18-150 is een 10G acryl gevoerde handschoen met latex foam coating en open rug. De liner is van oranje Hi-Vis acryl voor een goede zichtbaarheid.

De latex foam heeft een zeer uitstekende droge grip en goede natte grip. De palm is waterdicht en rug is ventilerend en daardoor een uitstekend draagcomfort. De oranje Hi-Vis acryl voering is zeer geschikt voor winterse omstandigheden.

Artikel PSP 18-150 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN511:2006.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Acryl voering
- ▲ Acryl Hi-Vis oranje
- ▲ 10 Gauge
- ▲ Latex foam
- ▲ Zeer uitstekende droge grip
- ▲ Goede natte grip
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Multifunctioneel
- ▲ Dichte duim

CERTIFICERINGEN



CAT II



2242X

Schuurweerstand = 2
Snijbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = X



X1X

TOEPASSINGEN

Koel- en vrieshuizen | Huisvuil ophaaldiensten |
Logistiek | Bouw | Industrie | Wegenbouw | Assemblage
| Installatietechniek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Acryl Coating: Latex foam
Kleur	Hi-Vis Oranje / Bruin
Langte (mm)	250-280 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.01.18.150.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.18.150.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.18.150.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.18.150.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 18-188

Winter Double Latex Pro

OMSCHRIJVING

De PSP Winter Double Latex Pro 18-188 is een 15G acryl gevoerde winterhandschoen bedekt met een dubbele latex coating. De eerste coating zorgt ervoor dat de handschoen waterdicht is, de 2e laag zorgt voor de extra grip en bescherming. Deze "Sandy Finish" zorgt voor een excellente grip in natte en droge omstandigheden.

De handschoen is vloeistofdicht. Zeer comfortabel door de "Soft touch" van de latex en hierdoor ook erg vingergevoelig. Door de Fleece winterliner en dubbele coating heeft de handschoen uitstekende EN388 uitslagen en is deze heerlijk warm en comfortabel. Deze handschoen staat bekend om zijn uitstekende grip. Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid. Is zeer geschikt voor de meer eisen-gebruiker.

Artikel PSP 18-188 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN511:2006 / EN 407:2020.



EIGENSCHAPPEN

- ▲ Acryl Fleece wintervoering
- ▲ Acryl Hi-Vis oranje
- ▲ Dubbele latex coating
- ▲ Vloeistofdicht
- ▲ Sandy finish
- ▲ Volledig gecoat
- ▲ Goede vingergevoeligheid

TOEPASSINGEN

Koel- en vrieshuizen | Huisvuil ophaaldiensten | Bouw
| Logistiek | Industrie | Wegenbouw | Assemblage |
Installatietechniek



CERTIFICERINGEN

CE CAT II	EN 388:2016	Schuurweerstand = 2 Snijbestendigheid = 2 Scheurbestendigheid = 4 Perforatieweerstand = 2 Cut ISO 13997 = X	EN 511:2006	EN 407:2020
	2242X		X21	X2XXXX

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Acryl Fleece
	Coating: Dubbel Latex
Kleur	Oranje / Zwart
Lengte (mm)	250-280 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.01.18.188.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.18.188.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.18.188.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.18.188.11	6 x 12 (72 paar)

OMSCHRIJVING

De PSP 18-555 Winter Cut C Pro DT TS is een snijbestendige winterhandschoen met een dubbelgevoerde liner. De buitenste liner is een 15G Nylon / Polyester liner.

De binnenvoering is een 10G geruwde acryl, waardoor de hand lekker warm blijft en is v.v. van snijbescherming.

De handschoen is volledig gecoat met een speciale Nitrile foam coating met dots en hierdoor uitermate geschikt voor werken in olie-achtige en natte omstandigheden. Deze speciale Nitrile foam coating heeft een extreem hoog draagcomfort en zorgt voor warme en droge handen met extra grip vanwege de nitrile foam coating met dots.

Deze handschoen ook nog eens Touch screen compatible, zodat u allerlei digitale apparaten kan bedienen zonder de handschoen uit te trekken. Exact wat u van deze comfortabele, warme handschoen mag verwachten.

Artikel PSP 18-555 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020, EN388:2016, EN511:2006 en EN 407:2020.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag C
- ▲ Dubbelgevoerde liner: buitenliner: 15g Nylon/ Polyester, binnenliner: 10g geruwde acryl voering met snijbestendige fiber.
- ▲ Nitrile foam coating met dots voor extra grip
- ▲ Touchscreen functionaliteit
- ▲ Koude-/warmtenorm 511:2006, EN 407:2020
- ▲ Volledig gecoat
- ▲ Wintervoering
- ▲ Goede grip olie-achtige en natte omgevingen
- ▲ Goede vingergevoeligheid



CERTIFICERINGEN



Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 4
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = C



TOEPASSINGEN

Koude werkomgevingen | Sloop- werkzaamheden | Assemblage
Offshore | (Steiger)Bouw | Grond-, weg- en waterbouw | Staalindustrie
Transport & logistiek | (Petro-) chemische industrie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon (30%)/Polyester (25%). Binnenliner: geruwde acryl (35%) voering met snijbestendige fiber (10%). Coating: Nitrile foam + dots + Touchscreen.
Kleur	Zwart / zwart
Lengte (mm)	220-260 Afhankelijk van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnr.	Verp. eenheid
08 / M	2.01.18.555.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.18.555.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.18.555.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.18.555.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 18-590

Winter Cut D Impact Pro

OMSCHRIJVING

De PSP 18-590 Winter Cut D IP Pro is een snijbestendige winterhandschoen met een dubbelgevoerde liner. De buitenste liner is een 13G HPPE liner zonder glas of staal. De binnenste voering is een 10G geruwde acryl voering waardoor de hand lekker warm blijft.

De palm is v.v. een speciale Nitrile foam coating en hierdoor uitermate geschikt voor werken in olie-achtige en natte omstandigheden. Deze speciale Nitrile foam coating heeft een extreem hoge schuurweerstand, wat u van deze robuuste handschoen ook mag verwachten.

De TPR Impact Protection (IP) op de rug beschermt uw hand en vingers tegen stoten en impact van buiten af. Hierdoor is deze handschoen uitermate geschikt voor werkzaamheden in de sloop, offshore en (steiger-)bouw, waar een hoge protectie nodig is. Verder is de handschoen v.v. een water- en vuilafstotende coating waardoor uw handen langer schoon en droog blijven. Het extra lang manchet zorgt voor een hogere protectie aan de pols.

Artikel PSP 18-590 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN 388: 2016 / EN 511:2006, waaronder ook de internationale ANSI standaard.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D
- ▲ Ademende dubbelgevoerde liner:
 - buitenste liner: 13G HPPE liner (zonder glas/staal)
 - binnenste liner: 10G geruwde acryl voering
- ▲ Nitrile foam coating
- ▲ TPR impact protection (P)
- ▲ Water- en vuilafstotende coating
- ▲ Extra lang tricot manchet

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: HPPE (zonder staal en glas-vezel), coating: Nitrile foam Impactbescherming rug: Thermo Plastic Rubber
Kleur	Grijs - Zwart - Blauw - Oranje
Lengte (mm)	220-260 Afh. van de maat
Manchet	Extra lang elastisch, gebreide pols



- ▲ Goede grip olie-achtige en natte omgevingen
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Goede vingergevoeligheid
- ▲ Hoge scheurbestendigheid en schuurweerstand

CERTIFICERINGEN

 CAT II	EN 388:2016  4X43DP	Schuurweerstand = 4 Snijbestendigheid = X Scheurbestendigheid = 4 Perforatieweerstand = 3 Cut ISO 13997 = D	Impact protection: P  X2X

TOEPASSINGEN

Koude werkomgevingen | Sloopwerkzaamheden | Offshore | (Steiger)Bouw | Assemblage | Grond-, weg- en waterbouw | Staalindustrie | Transport en logistiek | Chemische en petrochemische industrie



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
09 / L	2.01.18.590.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.18.590.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.18.590.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 18-800

Winter Dry Grip Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP Winter Dry Grip 18-800 is een dubbel gevoerde winterhandschoen bedekt met een ¾ gecoate PVC Foam coating. De buitenste liner is een 13G nylon liner die “water-repellent” behandeld is, zodat de handschoen droog blijft. De binnenste liner is een 7G acryl voering, waardoor de handen heerlijk warm blijven. Deze liner is v.v. een anti-bacteriële behandeling tegen verspreiding van bacteriën en vervelende luchtjes.

De ¾ coating samen met de waterrepellent finish zorgen voor droge warme handen in koude natte omstandigheden. Ook blijft de handschoen ademend omdat de coating op de bovenkant open is. De PVC Microporeus Foam coating heeft een licht geruwd oppervlak en heeft hierdoor zeer goede grip in natte omstandigheden.

Verder is deze handschoen koude getest en gecertificeerd volgens de EN511. Deze handschoen staat bekend om zijn uitstekende grip. Geen irritatie door naden die in contact komen met de huid. Zeer geschikt voor de meereisende gebruiker.

Artikel PSP 18-800 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN 388: 2016 / EN 511:2006.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Dubbele liner
- ▲ Acryl Fleece binnenvoering
- ▲ ¾ Gecoat met PVC Microporeus foam
- ▲ Water-repellent behandeld
- ▲ Anti-Bacteriële behandeld
- ▲ Geruwd oppervlakcoating
- ▲ Ademend & comfortabel

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: 14G nylon + 7G ‘waterrepellent’ acryl Coating: PVC Microporeus foam
Kleur	Zwart / Zwart
Lengte (mm)	250-280 Afh. van de maat
Manchet	Elastisch, gebreide pols



CERTIFICERINGEN

CE CAT II	EN 388:2016 3242X	EN 388:2016 Schuurweerstand = 3 Snijbestendigheid = 2 Scheurbestendigheid = 4 Perforatieweerstand = 2 Cut ISO 13997 = X	EN 511:2006 02X	EN 407:2020 X2XXX
---------------------	-----------------------------	---	---------------------------	-----------------------------

TOEPASSINGEN

Koel- en vrieshuizen | Huisvuil ophaaldiensten |
Logistiek | Bouw | Industrie | Wegenbouw



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.01.18.800.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.01.18.800.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.01.18.800.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.01.18.800.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 20-078 / 20-079

Insulator Knitted / PVC Dot



OMSCHRIJVING

De PSP 20-078 is een gebreide insulator werkhandschoen van 13G breisel vervaardigd uit thermisch acryl, die voldoet aan de algemene eisen voor bescherming tegen koude. Het materiaal zorgt voor een zeer goede thermische isolatie en houdt de handen op lichaamstemperatuur (37 graden). De thermische bescherming wordt versterkt door de goed sluitende manchet. Tevens is dit artikel goed te dragen onder andere handschoenen.

Artikel PSP 20-079 is dezelfde handschoen, maar voorzien van zwarte PVC noppen voor anti-slip en derhalve een betere grip.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ 13 Gauge
- ▲ Rondgebreid thermisch acryl
- ▲ Houdt handen op lichaamstemperatuur (37°C)
- ▲ 20-079: PVC noppen voor betere grip
- ▲ Tricot manchet
- ▲ Multifunctioneel
- ▲ Zachte binnenkant

CERTIFICERINGEN



CAT I

TOEPASSINGEN

Werken met bevroren producten | Niet-steriele behandeling van gekoelde of diepgevroren droge voedingswaren | Onderhandschoen voor vis- en vleesverwerking | Koel- en diepvries opslagruimten | Transport & logistiek | Bij koude omstandigheden waar grip belangrijk is.



PSP 20-078



PSP 20-079

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	13G Thermisch Acryl
	PSP 20-079: PVC noppen
Kleur	Blauw
Lengte (mm)	230
Manchet	Elastisch, gebreide pols

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
One size	2.02.20.078.00	12 x 12 (144 paar)
One size	2.02.20.079.00	12 x 12 (144 paar)

PRODUCT INFORMATIE & ORDERDETAILS *Let op! Verpakt in Economy Pack: 12 paar p/zak

	Artikelnummer	Omschrijving	Maat	Verpak.- eenheid*
	2.02.20.200.00	De PSP Cotton Interlock Glove Ecru 20-200 is een werkhandschoenen gemaakt van zware 100% katoen interlock breisel, waardoor een perfecte pasvorm ontstaat. Geschikt voor lichte werkzaamheden. Kleur ecru, zonder manchet.	Men size	50 x 12 (600 paar)
	2.02.20.220.00	De PSP Cotton Interlock Glove Ecru Knit wrist 20-220 is een werkhandschoenen gemaakt van zware 100% katoen interlock breisel, waardoor een perfecte pasvorm ontstaat. Geschikt voor lichte werkzaamheden. Kleur ecru, met gebreed manchet.	Men size	50 x 12 (600 paar)
	2.02.20.240.00	De PSP Cotton Interlock Glove White bleached 20-240 is een werkhandschoenen, geschikt voor lichte werkzaamheden. Deze werkhandschoenen is vervaardigd uit 100% wit gebleekt katoen.	06/XS t/m 3 of 4XL	50 x 12 (600 paar)
	2.02.20.250.09	De PSP Cotton Knitted Glove Ecru 20-250 is een werkhandschoenen van 10G breisel vervaardigd uit 100% katoen. Rondgebreid, sluit naadloos aan op de huid, perfect pasvorm. Kleur: Ecru.	09/L	50 x 12 (600 paar)
	2.02.20.300.00	De PSP 20-300 Poly Cotton Knitted PVC Dot is een werkhandschoenen van 10G breisel vervaardigd uit een poly/cotton. Rondgebreid, sluit naadloos aan op de huid, perfect pasvorm. V.v. blauwe PVC noppen voor anti-slip en betere grip. Kleur: wit.	One Size	25 x 12 (300 paar)
	2.02.20.400.00	De PSP Cotton Drill Glove Knit wrist 20-400 is een geweven katoenen werkhandschoenen. V.v. tricot manchet voor prettige aansluiting aan de pols. Kleur: Ecru.	One Size	25 x 12 (300 paar)
	2.02.20.405.00	De PSP Cotton Polka Dot Glove 20-405 is een geweven katoenen werkhandschoenen. Deze Polka Dot handschoenen is gelijk aan de 20-400 maar tevens voorzien van PVC noppen voor anti-slip en betere grip. V.v. tricot manchet voor een prettige aansluiting aan de pols. Kleur: Ecru.	One Size	25 x 12 (300 paar)



Toepassingen, behalve op de PSP 20-400 en PSP 20-405

PSP[®] 32-209

Corium Driver Nappa



De PSP Driver Nappa 32-209 is een chauffeurshandschoen gemaakt van eersteklas soepel nappa-leer van 0,8 mm met de meest ergonomische "Keystone" duim. Het leer is vrij van Chromium VI.

Artikel PSP 32-209 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nappaleder 0,8 mm
- ▲ Zeer soepel
- ▲ Ergonomische duim
- ▲ Vrij van Chromium VI
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ Goede schuurweerstand
- ▲ Ademend

CERTIFICERINGEN

 CAT II		Schuurweerstand = 2
		Snijbestendigheid = 1
		Scheurbestendigheid = 1
		Perforatieweerstand = 1
		Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor fijne mechanische werkzaamheden | Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Transport



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Nappaleder
Kleur	Naturel
Voering	Geen
Lengte (mm)	230-270 Afh. van de maat
Manchet	Slip-on model

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.03.32.209.07	10 x 12 (120 paar)
08 / M	2.03.32.209.08	10 x 12 (120 paar)
09 / L	2.03.32.209.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.32.209.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.32.209.11	10 x 12 (120 paar)

PSP[®] 32-310

Corium Tropic

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Tropic 32-310 is een werkhandschoen gemaakt van eersteklas soepel geitenleer van 0,8 mm met blauw interlock rug- en standaard luxe wingduim. Wijsvinger en vingertoppen zijn v.v. eersteklas soepel geitenleer. Het leer is vrij van Chromium VI.

De PSP Corium Tropic 32-310 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Geitenleder 0,8 mm
- ▲ Zeer soepel leder
- ▲ Blauw interlock rug
- ▲ Vrij van Chromium VI
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vocht opnemend
- ▲ Ademend
- ▲ Goede schuurweerstand
- ▲ Wingduim

CERTIFICERINGEN

CE CAT II

EN 388:2016

3123X

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 3
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor fijne mechanische werkzaamheden | Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Transport



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Geitnerfleder Rug: Katoen
Kleur	Blauw / Naturel
Lengte (mm)	230-270 Afh. van de maat
Manchet	Slip-on model

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.03.32.310.07	10 x 12 (120 paar)
08 / M	2.03.32.310.08	10 x 12 (120 paar)
09 / L	2.03.32.310.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.32.310.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.32.310.11	10 x 12 (120 paar)

PSP[®] 32-330

Corium Tropic Velcro



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Tropic Velcro 32-330 is een werkhandschoen gemaakt van eersteklas soepel geitenleer van 0,8 mm met rode interlock rug.

Deze handschoen is voorzien met de meest ergonomische duim: "Keystone" duim. Het leer is vrij van Chromium VI. De handschoen is voorzien van een velcro sluiting, voor een betere sluiting om de pols en dus een betere fit.

Artikel PSP 32-330 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Geitenleder 0,8 mm
- ▲ Zeer soepel leder
- ▲ Rode interlock rug
- ▲ Vrij van Chromium VI
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend & ademend
- ▲ Goede schuurweerstand
- ▲ Ergonomische "Keystone" duim
- ▲ Stevig elastieken band met Velcro sluiting

CERTIFICERINGEN

 CAT II		EN 388:2016	Schuurweerstand = 3
		3123X	Snijbestendigheid = 1 Scheurbestendigheid = 2 Perforatieweerstand = 3 Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor fijne mechanische werkzaamheden | Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Transport



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Geitnerfleder Rug: Katoen, Sluiting: Velcro
Kleur	Rood / Naturel
Lengte (mm)	230-270 Afh. van de maat
Manchet	Stevig elatieke band + Velcro sluiting

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.03.32.330.08	10 x 12 (120 paar)
09 / L	2.03.32.330.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.32.330.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.32.330.11	10 x 12 (120 paar)



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Welder 32-435 is een TIG lashand-schoen van A-kwaliteit Nappaleder met een dikte van 0,7 - 0,9 mm en een totale lengte van 35 cm. Deze handschoen is ook wel bekend als "Argonarc", is bijzonder soepel en ongevoerd, dus zeer geschikt voor fijne laswerkzaamheden. De 15 cm lange kap is vervaardigd uit splitleder. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

Artikel PSP 32-435 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nappaleder
- ▲ Zeer vingergevoelig en soepel
- ▲ 15 Cm splitlederen kap
- ▲ Totale lengte 35 cm
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP

CERTIFICERINGEN

 CAT II	 3123X	Schuurweerstand = 3 Snijbestendigheid = 1 Scheurbestendigheid = 2 Perforatieweerstand = 3 Cut ISO 13997 = X	 413142	EN 407  Type B	EN 12477 

TOEPASSINGEN

TIG Laswerkzaamheden | Industrie |
Fijngevoeligheid



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm en rug: Nappaleder Kap: Rundsplitleder
Kleur	Naturel
Lengte (mm)	350
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
09 / L	2.03.32.435.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.32.435.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.32.435.11	10 x 12 (120 paar)

PSP[®] 33-100

Corium Canadian



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 33-100 is een werkhandschoen type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundnerfleder. Soepel gelooid leder van 0,8 - 1,0 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI. Rug en kap zijn geel-blauw gestreept met een verlengde gerubberiseerde kap van 10 cm en goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname.

Artikel PSP 33-100 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 0,8 - 1,0 mm
- ▲ 10 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Molton voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ A-kwaliteit

CERTIFICERINGEN



CAT II



EN 388:2016
3133X

Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 3
Perforatieweerstand = 3
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden |
Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw |
Installatietechniek | Transport



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder
	Rug: Katoen
	Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Geel / Blauw gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	290
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.33.100.10	10 x 12 (120 paar)

PSP[®] 33-155

Corium Canadian

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 33-155 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", van zeer soepel A-kwaliteit beige rundnerfleder van 1,1 - 1,2 mm dikte met een palmversterking en dikke en zachte flanel voering. De handschoen heeft een extra lange 10 cm gerubberiseerde kap. Het leder is vrij van Chromium VI.

Artikel PSP 33-155 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Beige rundnerfleder 1,1 - 1,2 mm
- ▲ 10 Cm PE kap
- ▲ Vocht opnemende voering van flanel
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Goede pasvorm

CERTIFICERINGEN

CE CAT II	EN 388:2016	Schuurweerstand = 3
		Snijbestendigheid = 1
		Scheurbestendigheid = 4
		Perforatieweerstand = 3
	3143X	Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden |
Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatie-
techniek | Transport



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder
	Rug: Katoen
	Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Geel-Blauw gestreept / Beige
Voering	Flanel
Lengte (mm)	290
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.33.155.10	10 x 12 (120 paar)

PSP[®] 34-100

Corium Canadian



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 34-100 is een werkhandschoen type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundnerfleder. Soepel gelooid leder van 1,0-1,2 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI.

Rug en kap zijn geel-blauw gestreept met een verlengde gerubberiseerde kap van 10 cm en goede katoenen voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname.

Artikel PSP 34-100 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 1,0 - 1,2 mm
- ▲ 10 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Katoenen voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ A-kwaliteit

CERTIFICERINGEN


 CAT II

EN 388:2016

4143A

Schuurweerstand = 4
 Snijbestendigheid = 1
 Scheurbestendigheid = 3
 Perforatieweerstand = A
 Cut ISO 13997 = A

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden |
 Transport | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatie-
 techniek | Constructie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder
	Rug: Katoen
	Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Geel / Blauw gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	260-300 Afh. van de maat
Manchet	Kap

* Let op maattoeslag!

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
06 / XS	2.03.34.100.06	10 x 12 (120 paar)
07 / S	2.03.34.100.07	10 x 12 (120 paar)
08 / M	2.03.34.100.08	10 x 12 (120 paar)
09 / L	2.03.34.100.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.34.100.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.34.100.11	10 x 12 (120 paar)*
12 / 3XL	2.03.34.100.12	10 x 12 (120 paar)*

PSP[®] 34-101 / 34-103

Corium Canadian

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 34-101 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundnerfleder + palmversterking. Soepel gelooide leder van 1,0 - 1,2 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI.

Rug en kap zijn geel-blauw gestreept met een verlengde gerubberiseerde kap van 10 cm en goede katoenen voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname. Deze handschoen is tevens verkrijgbaar met pistoolversterking, de PSP Corium Canadian 34-103.

Artikel PSP 34-101 en PSP 34-103 zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 1,0 - 1,2 mm
- ▲ 10 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Katoenen voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ Palmversterking / PSP 34-103: Pistoolversterking
- ▲ A-kwaliteit

CERTIFICERINGEN

CE CAT II

EN 388:2016

4243A

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 2
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 3
Cut ISO 13997 = A

TOEPASSINGEN



Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden | Constructie | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Transport

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder Rug: Katoen Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Geel / Blauw gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	300
Manchet	Kap



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.34.101.10	10 x 12 (120 paar)

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.34.103.10	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 34-200 / 34-220

Corium Driver / Driver Nerf-Split



OMSCHRIJVING


De PSP Corium Driver 34-200 is een chauffeurshandschoen gemaakt van 1^e klas rundnerfleder. Soepel gelooid leder van 1,0 mm dikte. en vrij van Chromium VI. Handschoenen zijn afgezet met een biastape in verschillende kleuren ter indicatie van de maat. Artikel PSP Corium Driver 34-220 is gelijk aan de PSP 34-200 maar met een splitsleder en rug.

Artikel PSP 34-200 en PSP 34-220 zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ PSP 34-200: rug en palm 1,0 mm rundnerfleder
- ▲ PSP 34-220: rug 1,0 mm rundsplitleder, palm 1,0 mm rundnerfleder
- ▲ Zeer soepel
- ▲ Vrij van Chromium VI
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ Ongevoerd
- ▲ A-kwaliteit
- ▲ In verschillende maten leverbaar

CERTIFICERINGEN



TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor middelzware werkzaamheden | Chauffeurshandschoenen | Transport/Logistiek Industrie | Bouw | Installatietechniek | Constructie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	34-200: Palm+rug: Rundnerfleder 34-220: Palm- Rug: Splitleder
Kleur	Naturel
Voering	Geen
Lengte (mm)	230-270 Afh. van de maat
Manchet	Slip-on model

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.03.34.200/220.07	10x12 (120 paar)
08 / M	2.03.34.200/220.08	10x12 (120 paar)
09 / L	2.03.34.200/220.09	10x12 (120 paar)
10 / XL	2.03.34.200/220.10	10x12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.34.200/220.11	10x12 (120 paar)



PSP 34-200



PSP 34-220

PSP[®] 34-270

Corium Driver Grain

OMSCHRIJVING

De PSP 34-270 Corium Driver Grain is een chauffeurshandschoen gemaakt van eersteklas rundnerfleder. Soepel gelooid leder van 0,8-1,0 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP. De handschoenen zijn voorzien van een zwaar tricot manchet met lederen slagaderbescherming.

Artikel PSP 34-270 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 0,8-1,0 mm
- ▲ Zeer soepel
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Ongevoerd
- ▲ A-kwaliteit

CERTIFICERINGEN



CAT II



EN 388:2016
Schuurweerstand = 3
Slijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 3
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor middelzware werkzaamheden | Chauffeurshandschoenen | Transport | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Constructie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder Rug: Rundnerfleder
Kleur	Naturel
Voering	Geen
Lengte (mm)	Afh. van de maat (Indicatie: mt 10 = 250)
Manchet	Zwaar tricot met lederen slagaderbescherming

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.03.34.270.08	10 x 12 (120 paar)
09 / L	2.03.34.270.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.34.270.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.34.270.11	10 x 12 (120 paar)
12 / 3XL	2.03.34.270.12	10 x 12 (120 paar)

PSP[®] 34-408

Corium Welder



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Welder 34-408 is een TIG lashandschoen met een A-kwaliteit rundnerfleder palm van 1,0 - 1,2 mm dikte en een A-kwaliteit splitleder rug en kap (kaplengte 8 cm) van 1,0 - 1,2 mm. Deze handschoen heeft een totale lengte van 28 cm. De kritische naden zijn paspoil versterkt.

De handschoen is voorzien van een splitleder polsversterking en is ongevoerd. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

De PSP Corium Welder 34-408 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nerfleder palm
- ▲ Splitleder rug en kap
- ▲ Kaplengte 8 cm
- ▲ Totale lengte 28 cm
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP

CERTIFICERINGEN



CAT II



EN 388:2016

4144X

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 4
Cut ISO 13997 = X

EN 407



413142



TOEPASSINGEN



TIG Laswerkzaamheden | Industrie algemeen | metaalindustrie | Algemene werkzaamheden

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm + wijsvinger: Rundnerfleder Rug en kap: Rundsplitleder
Kleur	Naturel
Lengte (mm)	280
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.34.408.10	5 x 12 (60 paar)

PSP[®] 34-415

Corium Welder



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Welder 34-415 is een TIG lashand-schoen met een A-kwaliteit rundnerfleder palm van 1,0 - 1,2 mm dikte en een A-kwaliteit splitleder rug en kap (kaplengte 15 cm) van 1,0 - 1,2 mm. Deze handschoen heeft een totale lengte van 35 cm. De kritische naden zijn paspoil versterkt. De handschoen is voorzien van een splitleder polsversterking en is ongevoerd. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

De PSP Corium Welder 34-415 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B*.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nerfleder palm
- ▲ Splitleder rug en kap
- ▲ Kaplengte 15 cm
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP

CERTIFICERINGEN

 CAT II	 EN 388:2016 4144X	Schuurweerstand = 4 Snijbestendigheid = 1 Scheurbestendigheid = 4 Perforatieweerstand = 4 Cut ISO 13997 = X	 EN 407 413142	 EN 12477 TYPE B
				

TOEPASSINGEN



TIG Laswerkzaamheden | Industrie
algemeen | metaalindustrie | Algemene
werkzaamheden



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm + wijsvinger: Rundnerfleder
	Rug en kap: Rundsplitleder
	Polsversterking: Rundsplitleder
Kleur	Naturel
Lengte (mm)	350
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.34.415.10	5 x 12 (60 paar)

PSP[®] 34-435

Corium Welder



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Welder 34-435 is een TIG lashandschoen van A-kwaliteit rundnerfleder met een dikte van 1,0 - 1,2 mm v.v. een splitleder kap van 1,0 - 1,2 mm dikte met een kaplengte van 15 cm.

Deze handschoenen heeft een totale lengte van 35 cm. De kritische naden zijn paspoil versterkt. De handschoen is voorzien van een rundleren polsversterking en is ongevoerd. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

De PSP Welder 34-435 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rug en palm zijn van nerfleder
- ▲ Splitleder kap van 15 cm
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP
- ▲ Totale lengte 35 cm

CERTIFICERINGEN



CAT II



EN 388:2016
4144X

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 4
Cut ISO 13997 = X



EN 407
413142

TOEPASSINGEN



TIG Laswerkzaamheden | Industrie
algemeen Metaalindustrie | Algemene
werkzaamheden



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm, wijsvinger en rug:
	Rundnerfleder
	Polsversterking: Rundnerfleder
	Kap: Rundsplitleder
Kleur	Naturel
Lengte (mm)	350
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.34.435.10	5 x 12 (60 paar)

PSP[®] 34-610

Corium Winter Driver

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Winter 34-610 is een beige chauffeurshandschoen gemaakt van eersteklas leder rundnerfleder. Soepel gelooide leder van 1,0 mm dikte met zachte en extra dikke molton voering voor extra vochtopname en warmte en daardoor zeer geschikt voor koude omstandigheden.

De handschoen is vrij van Chromium VI. De handschoenen zijn afgezet met een biastape in verschillende kleuren ter indicatie van de maat.

Artikel PSP 34-610 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundnerfleder 1,0 mm
- ▲ Geschikt voor koude omstandigheden
- ▲ Gevoerd met zachte en extra dikke molton
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Zeer soepel
- ▲ Goede pasvorm
- ▲ Vochtopnemend

CERTIFICERINGEN



CAT II



3143X

EN 388:2016 Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 3
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor middelzware werkzaamheden in koude omgevingen | Chauffeurshandschoenen | Transport | Logistiek | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Constructie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder Rug: Rundnerfleder
Kleur	Beige
Voering	Molton
Lengte (mm)	270-280 Afh. van de maat
Manchet	Slip-on model

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.03.34.610.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.03.34.610.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.03.34.610.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.03.34.610.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 35-436

Corium Welder Premium⁺



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Welder Premium⁺ is een TIG lashandschoen van AAA-kwaliteit geitenleder met 0.7 - 0.9 mm dikte v.v. een gele kap van rundsplitleder met een lengte van 15 cm. De gehele handschoen is voorzien van Kevlar[®] naden en heeft een totale lengte van 35 cm. Het leder is van de allerhoogste kwaliteit en heeft zeer goede elastische kenmerken wat het draagcomfort verhoogt. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

Artikel PSP 35-436 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Geitenleder
- ▲ Zeer vingergevoelig en soepel
- ▲ 15 Cm splitlederen kap
- ▲ Kevlar[®] naden
- ▲ Totale lengte 35 cm
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP
- ▲ Keuringen conform: EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN407:2020 en EN12477:2005 Type B

CERTIFICERINGEN

CE CAT II		EN 388:2016 Schuurweerstand = 2 Snijbestendigheid = 1 Scheurbestendigheid = 2 Perforatieweerstand = 2 Cut ISO 13997 = X		EN 407		EN 12477
	2122X		412142		TYPE B	

TOEPASSINGEN

TIG Laswerkzaamheden | Industrie | Fijngevoeligheid



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm en rug: Geitenleder Kap: Rundsplitleder Naden: Kevlar [®]
Kleur	Wit / Geel
Lengte (mm)	350
Manchet	Kap



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.03.35.436.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.03.35.436.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.03.35.436.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.03.35.436.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 35-450

Corium Welder Premium



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Welder Premium 35-450 is een MIG lashandschoen met een AAA-kwaliteit rundnerfleder palm van 1,2 mm dikte en splitlederen versterking met een dikte van 1,0 - 1,2 mm, idem van AAA-kwaliteit. De gehele handschoen is voorzien van Kevlar[®] naden en heeft een totale lengte van 40 cm. De handschoen is geheel met extra dikke molton gevoerd en daarmee inzetbaar bij hoge en lage temperaturen. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

Artikel PSP 35-450 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type A.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nerflederen palm
- ▲ Splitlederen palmversterking
- ▲ Schokabsorberende palm
- ▲ Extra zware molton voering
- ▲ Totale lengte 40 cm
- ▲ Kevlar[®] naden
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP

CERTIFICERINGEN

CE CAT II	EN 388:2016  3134X	Schuurweerstand = 3 Snijbestendigheid = 1 Scheurbestendigheid = 3 Perforatieweerstand = 4 Cut ISO 13997 = X	EN 407  413142	EN 12477  TYPE A
-----------------------------	---	--	---	---

TOEPASSINGEN

MIG Laswerkzaamheden | Laswerkzaamheden | Industrie algemeen | Metaalindustrie | Uitermate geschikt voor hoge en lage temperaturen



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundnerfleder met splitlederen versterking Rug: Rundsplitleder
Kleur	Beige / Naturel
Voering	Molton
Lengte (mm)	400
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.35.450.10	10 x 6 (60 paar)
11 / XXL	2.03.35.450.11	10 x 6 (60 paar)



PSP[®] 36-150

Corium Split Canadian



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Split Canadian 36-150 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundsplitteder. Soepel gelooide leder van 1,0 - 1,2 mm dikte. Voorzien van pistoolversterking van 1.0-1.2 mm groen splitteder. De handschoen is vrij van Chromium VI.

Rug en kap zijn groen gestreept met een gerubberiseerde kap van 7 cm en goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname.

Artikel PSP 36-150 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplitteder 1,0 - 1,2 mm
- ▲ Pistoolversterking 1,0 - 1,2 mm
- ▲ 7 Cm gerubberiseerde kap
- ▲ Molton voering
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Goede pasvorm

CERTIFICERINGEN

 CAT II		Schuurweerstand = 4
		Snijbestendigheid = 2
		Scheurbestendigheid = 4
		Perforatieweerstand = 4
		Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN



Dakdekkers | Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden | Transport | Industrie |
Bouw | Installatietechniek | Constructie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitteder
	Rug: Katoen
	Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Groen, Rood/wit/rood gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	270
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.36.150.10	5 x 12 (60 paar)

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 36-170 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eerste-klas rundsplittleder. Soepel gelooid leder van 0,9 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI. Rug en kap zijn rood met een verlengde gerubberiseerde kap van 10 cm en goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname.

Artikel PSP 36-170 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplittleder 0,9 mm
- ▲ 10 Cm gerubberiseerde kap
- ▲ Molton voering
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Goede pasvorm

CERTIFICERINGEN



CAT II



EN 388:2016
Schuurweerstand = 4
Slijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 3
Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN



Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden | Transport | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Constructie | Logistiek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplittleder Rug: Katoen Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Rood
Voering	Katoen (molton)
Lengte (mm)	290
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.36.170.10	10 x 12 (120 paar)

PSP[®] 37-140 / 37-141

Corium Canadian

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Canadian 37-140 is een werkhandschoen, type "Amerikaantje", gemaakt van eersteklas rundsplitleder. Soepel gelooid leder van 1,0-1,2 mm dikte. De handschoen is vrij van Chromium VI. Rug en kap zijn groen gestreept met een gerubberiseerde kap van 7 cm en goede molton voering in de handpalm voor extra comfort en vochtopname.

PSP 37-140

De PSP Corium Canadian 37-141 is bijna gelijk aan de PSP 37-141: Deze handschoen heeft een langere kap (10cm) en is v.v. een trapezium palmversterking van 1,4-1,6 mm en voldoet hiermee aan de hoogste eisen.

Deze artikelen zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420/EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplitleder 1,0 - 1,2 mm
- ▲ Palmversterking 1,4-1,6 mm (alléén PSP 37-141)
- ▲ PSP 37-140: 7 cm gerubberiseerde kap
- ▲ PSP 37-141: 10 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Lichte molton voering
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ A-kwaliteit
- ▲ Goede pasvorm

CERTIFICERINGEN



EN 388:2016
 Schuurweerstand = 4
 Snijbestendigheid = 1
 Scheurbestendigheid = 3
 Perforatieweerstand = 3
4143X Cut ISO 13997 = X

TOEPASSINGEN



Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden | Transport | Industrie | Bouw | Installatietechniek | Constructie | Logistiek

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitleder, Rug: Katoen Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Groen, Rood/wit/rood gestreept
Voering	Katoen
Lengte (mm)	37-140: 270, 37-140: 290
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.37.140.10	10 x 12 (120 paar)

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.37.141.10	5 x 12 (60 paar)

PSP[®] 37-415

Corium Welder



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Welder 37-415 is een TIG lashandschoen van A-kwaliteit rundsplitleder met een dikte van 1,0 - 1,2 mm v.v. een splitlederen kap van 1,0 - 1,2 mm dikte met een kaplengte van 15 cm. Deze handschoen heeft een totale lengte van 35 cm. De handschoen is voorzien van een rundlederen polsversterking en is ongevoerd. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

Artikel PSP 37-415 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Gehele handschoen is van rundsplitleder, dikte 1,0 - 1,2 mm
- ▲ Splitlederen kap van 15 cm
- ▲ Totale lengte 35 cm.
- ▲ Vrij van Chromium VI en PCP

CERTIFICERINGEN

 CAT II	 EN 388:2016 4134X	Schuurweerstand = 4 Snijbestendigheid = 1 Scheurbestendigheid = 3 Perforatieweerstand = 4 Cut ISO 13997 = X	 EN 407 413142	 EN 12477 TYPE B

TOEPASSINGEN

TIG Laswerkzaamheden | Industrie algemeen |
Metaalindustrie | Algemene werkzaamheden



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm en rug: Rundsplitleder Kap: Rundsplitleder
Kleur	Naturel
Lengte (mm)	350
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.37.415.10	5 x 12 (60 paar)

PSP[®] 37-450

Corium Welder



OMSCHRIJVING

De PSP Welder 37-450 is een gemoltoneerde dikke lashandschoen van A-kwaliteit rundsplitleder met een dikte van 1,2 mm en een lengte van 35 cm. De voering is voorzien van volledige soklining en is bestand tegen hoge temperaturen.

De lashandschoen is voorzien van kevlar garen. De kritische naden zijn voorzien van paspoil versterking. De handschoen is vrij van Chromium VI.

De PSP Welder 37-450 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type A.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Rundsplitleder
- ▲ Lengte 35 cm
- ▲ Voering met volledige soklining
- ▲ Kevlar gestikte naden
- ▲ Paspoil versterking
- ▲ Zware molton voering
- ▲ Chromium VI vrij
- ▲ Snijklasse 2
- ▲ Koude- en hittebestendig

CERTIFICERINGEN

 CAT II		EN 388:2016 Schuurweerstand = 4 Snijbestendigheid = 2 Scheurbestendigheid = 3 Perforatieweerstand = 4 Cut ISO 13997 = X		EN 407
	4234X			EN 12477 TYPE A

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor hoge en lage temperaturen | Lasconstructie | Industrie | Warmtetechniek | Metaalindustrie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm en rug: Rundsplitleder Voering: Volledige soklining Naden: Kevlar [®]
Kleur	Rood
Voering	Molton
Lengte (mm)	350
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.37.450.10	5 x 12 (60 paar)
11 / XXL	2.03.37.450.11	5 x 12 (60 paar)



PSP[®] 37-615

Corium Winter

OMSCHRIJVING

De PSP Corium Winter 37-615 is een werkhandschoen gemaakt van eersteklas geel rundsplitleder 1,2 - 1,4 mm dikte met dikke, isolerende foamvoering en een gerubberiseerde kap van 7 cm. De handschoen is koude- en hittebestendig.

Artikel PSP 37-615 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN420 / EN388:2016 en EN511 met resultaat 130.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Geel rundsplitleder 1,1 cm
- ▲ 7 cm gerubberiseerde kap
- ▲ Foam voering
- ▲ Koudebestendig EN511 (130)
- ▲ Hittebestendig (niet-vlambestendig)
- ▲ Vochtopnemende voering

CERTIFICERINGEN



EN 388:2016
Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 4
Perforatieweerstand = 4
Cut ISO 13997 = X



TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor zware werkzaamheden |
Koelhuizen | Winterachtige omgevingen |
Transport | Industrie | Bouw | Installatietechniek |
Constructie | Logistiek



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm: Rundsplitleder Rug: Katoen Kap: Rubber / Katoen
Kleur	Geel
Voering	Foam
Lengte (mm)	270
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
10 / XL	2.03.37.615.10	5 x 12 (60 paar)

PSP[®] 38-490

Corium Welder 'Deersplit' Premium



OMSCHRIJVING

De PSP Corium Deersplit Welder Premium 38-490 is een TIG lashandschoen van AAA-kwaliteit hertensplitleder met een dikte van 0,6 - 0,8 v.v. een splitleren kap van 1,4 - 1,6 mm dikte met een kaplengte van 12 cm. De handschoen is geheel gestikt met kevlar[®] garen en is ongevoerd. Deze Deersplit Welder 38-490 is uitzonderlijk soepel. De handschoen is vrij van Chromium VI en PCP.

Artikel PSP 38-490 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen: EN420 / EN388:2016 / EN407 en EN12477 Type B.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Gehele handschoen is van zandkleurig hertensplit
- ▲ Uitzonderlijk soepel
- ▲ Splitleren kap van 12 cm
- ▲ Totale lengte 32 cm
- ▲ Vrij van Chromium en PCP

CERTIFICERINGEN

 CAT II	 EN 388:2016 3123X	Schuurweerstand = 3 Snijbestendigheid = 1 Scheurbestendigheid = 2 Perforatieweerstand = 3 Cut ISO 13997 = X	 EN 407 412142	 EN 12477 TYPE B

TOEPASSINGEN

TIG Laswerkzaamheden | Industrie algemeen



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm en rug: Hertensplitleder Kap: Rundsplitleder
Kleur	Zandkleur / Naturel
Lengte (mm)	320 (Kap 120)
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
09 / L	2.03.38.490.09	10 x 12 (120 paar)
10 / XL	2.03.38.490.10	10 x 12 (120 paar)
11 / XXL	2.03.38.490.11	10 x 12 (120 paar)

PSP[®] 39-500 / 39-501

Mechanic Black Pro / Hi-Vis Orange Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP 39-500 Mechanic Black Pro is een werkhandschoen, type "Mechanic", die bekend staat om de uitstekende pasvorm en flexibiliteit. De voor-gevormde handschoen is vervaardigd uit synthetisch leder (microfiber) met een Spandex[®] rug, welke zorgt voor uitstekend ademende eigenschappen.

Artikel PSP 39-501 is de Hi-Vis Orange uitvoering: Met de Hi-Vis oranje kleur verbetert uw zichtbaarheid, waardoor deze handschoen uitermate geschikt is voor bijvoorbeeld wegwerkers.

Het manchet heeft een robuuste TPR sluiting voor extra comfort en bescherming. De verdeckte wigsluiting zorgt voor een volledige sluiting om de pols. Deze -hoog afgewerkte kwaliteitwerkhandschoen is zeer breed inzetbaar in verschillende werkomgevingen en vrije tijd.

Deze artikelen zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016 / 425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Synthetisch leder (microfiber)
- ▲ Zeer slijtvast en comfortabel
- ▲ Ergonomisch gevormd + extra verstevigingen
- ▲ Ademende, elastische rug
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ Velcro bandsluiting
- ▲ Verdeckte wigsluiting
- ▲ AAA-kwaliteit
- ▲ Uitstekende pasvorm

CERTIFICERINGEN



EN 388:2016 Schuurweerstand = 3
Slijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X

3111X



PSP 39-500



Beiden modellen
zijn v.v. verdeckte
wigsluiting



PSP 39-501

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor middelzware werkzaamheden |
Chaufeurshandschoen | Transport | Logistiek | Industrie
| Bouw | Constructie | Leisure



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm/rug vingers: Synthetisch leder (microfiber) Rug: Spandex Manchet: Elast.polyester+Velcro TPR sluiting
Kleur textiel	Zwart / Hi-Vis Oranje / Zwart
Lengte (mm)	230 Afh. van de maat
Manchet	Velcro met verdeckte wigsluiting

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.03.39.500/501.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.03.39.500/501.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.03.39.500/501.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.03.39.500/501.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 39-510

Mechanic Grip Black Pro

OMSCHRIJVING

De PSP 39-510 Mechanic Grip Black Pro is een werkhandschoen, type "Mechanic", welke bekend staat om de uitstekende grip, pasvorm en flexibiliteit. De voorgevormde handschoen is voorzien van palmversterkingen, welke beschermen tegen extra slijtage. De siliconen noppen op duim en vingers bieden u een uitstekende grip. Deze werkhandschoen is vervaardigd uit synthetisch leder (microfiber) met een Spandex[®] rug, welke zorgt voor uitstekend, ademende eigenschappen.

Het manchet is voorzien van een robuuste TPR sluiting voor extra comfort en bescherming. De verdekte wigsluiting zorgt voor een volledige sluiting om de pols. Deze -van hoog afgewerkte kwaliteit- werkhandschoen is zeer breed inzetbaar in verschillende werkomgevingen en vrijtijd.

Artikel PSP 39-510 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016.



EIGENSCHAPPEN

- ▲ Synthetisch leder (microfiber)
- ▲ Siliconen anti-slip noppen voor uitstekende grip
- ▲ PVC palmversterkingen
- ▲ Zeer slijtvast en comfortabel
- ▲ Ergonomisch gevormd met extra verstevigingen
- ▲ Ademende, elastische rug
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ Velcro bandsluiting
- ▲ Verdekte wigsluiting
- ▲ AAA-kwaliteit
- ▲ Uitstekende pasvorm

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm/vingers: Synthetisch leder, (microfiber), Siliconen noppen, PVC palmversterking. Rug: Synthetisch leder, Spandex. Manchet: Elast.polyester+Velcro TPR sluiting
Kleur textiel	Zwart
Lengte (mm)	230 Afh. van de maat
Manchet	Velcro met verdekte wigsluiting

CERTIFICERINGEN



CAT II

EN 388:2016



Schuurweerstand = 3
Slijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X

3111X

TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor middelzware werkzaamheden | Chauffeurshandschoen | Logistiek | Industrie | Bouw | Constructie | Leisure



ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.03.39.510.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.03.39.510.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.03.39.510.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.03.39.510.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 39-600

Mechanic Winter Black Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP 39-600 Mechanic Winter Black Pro is een werkhandschoen, type "Mechanic", welke voorzien is van de 3M Thinsulate[®] voering. Samen met de uitstekende pasvorm en flexibiliteit is deze werkhandschoen zeer geschikt is voor werkzaamheden in koude omgevingen. De voorgevormde handschoen is vervaardigd uit synthetisch leder (microfiber) met een Spandex[®] rug, welke zorgt voor uitstekend ademende eigenschappen.

Het manchet is voorzien van een robuuste TPR sluiting voor extra comfort en bescherming. De verdeckte wigsluiting zorgt voor een volledige sluiting om de pols. Deze -van hoog afgewerkte kwaliteit- werkhandschoen is zeer breed inzetbaar in verschillende werkomgevingen en vrije tijd.

Artikel PSP 39-600 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN511.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Synthetisch leder (microfiber)
- ▲ 3M Thinsulate[®]
- ▲ Zeer slijtvast, comfortabel + uitstekende pasvorm
- ▲ Ergonomisch gevormd met extra verstevigingen
- ▲ Ademende, elastische rug
- ▲ Vochtopnemend
- ▲ Velcro bandsluiting + verdeckte wigsluiting
- ▲ AAA-kwaliteit

CERTIFICERINGEN



EN 388:2016
Schuurweerstand = 3
Slijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 2
Cut ISO 13997 = X



3M Thinsulate[®] gevoerd



TOEPASSINGEN

Uitermate geschikt voor koude werkomgevingen | middelzware werkzaamheden | Chauffeurshandschoen | Transport | Logistiek | Industrie | Bouw | Constructie | Leisure



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Palm/rug vingers: Synth. leder (microfiber) Rug: Spandex, Manchet Elast.polyester+Velcro TPR sluiting
Kleur textiel	Zwart
Voering	3M Thinsulate [®]
Lengte (mm)	230 Afh. van de maat
Manchet	Velcro met verdeckte wigsluiting

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.03.39.600.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.03.39.600.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.03.39.600.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.03.39.600.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 40-200

Allround Green Nitrile

OMSCHRIJVING

De PSP 40-200 Allround Green Nitrile is een handschoen gemaakt van hoogwaardig Nitril met een "flocklining"/katoenvlokvorming. Handpalm en vingertoppen zijn v.v. een diamantpatroon voor een extra grip in natte en olieachtige omstandigheden. Deze gevormde handschoen beschikt over een ergonomische pasvorm en heeft een materiaaldikte van 15 Mil (0,38-0,40 mm), lengte: 33 cm. De handschoen is herbruikbaar en heeft een Foodkeur, dus geschikt is voor werken met div. voedingsmiddelen. Daarnaast beschermt deze handschoen uitstekend tegen oliën en vetten, oplosmiddelen en diverse chemicaliën.

Artikel PSP Green Nitrile 40-200 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN ISO 374-1 en EN ISO 374-5.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Gevlokte, katoenen drager
- ▲ Nitril coating
- ▲ Foodkeur
- ▲ Bestand tegen oplosmiddelen
- ▲ Goede grip in natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Herbruikbaar
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar: beschermt tegen oliën, vetten, oplosmiddelen en div. chemicaliën.

CERTIFICERINGEN



EN 388:2016 Schuurweerstand = 3
Snijbestendigheid = 0
Scheurbestendigheid = 1
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X



TOEPASSINGEN

Automotive | (Petro)chemie | Assemblage
Voedingssector + aanverwante diensten |
Agrarisch

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Nitril
Voering	Gevlokt katoen
Kleur	Groen
Lengte (mm)	300
Manchet	Kap

* Let op! Verpakt per bundel à 12 paar.

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.04.40.200.07	12 x 12 (144 paar)*
08 / M	2.04.40.200.08	12 x 12 (144 paar)*
09 / L	2.04.40.200.09	12 x 12 (144 paar)*
10 / XL	2.04.40.200.10	12 x 12 (144 paar)*
11 / XXL	2.04.40.200.11	12 x 12 (144 paar)*

PSP[®] 40-280

Chemical Nitrile Sandy Chem Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP 40-280 Chemical Nitrile Sandy Chem Pro is een chemisch bestendige handschoen met nitril coating en met additionele, geruwde nitril coating in de handpalm voor een ultieme grip.

Het geheel is een zeer comfortabele en zeer soepele chemisch bestendige handschoen mede vanwege 18G liner. De nitril coating zorgt voor een uitstekende grip in olie-achtige en natte omgeving. De lengte is 30 cm.

Artikel 40-280 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN ISO 374-1, EN ISO 374-5 en de EN 407:2020.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Nylon drager, 18 gauge
- ▲ Nitril coating (sandy)
- ▲ Chemisch bestendig
- ▲ Foodkeur
- ▲ Goede grip in natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Uitstekende grip
- ▲ Kap model met totale lengte van 30 cm

TOEPASSINGEN

Assemblage | Werkzaamheden met kleine scherpe componenten | Algemene handelingen in vette omgeving | Chemie | Petrochemie | Foodindustrie



CERTIFICERINGEN



EN 388:2016
Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Nylon, 18 gauge Coating: Nitril, Palmcoating: Nitril
Kleur	Groen - Blauw / Zwart
Lengte (mm)	300
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.04.40.280.08	5 x 12 (60 paar)*
09 / L	2.04.40.280.09	5 x 12 (60 paar)*
10 / XL	2.04.40.280.10	5 x 12 (60 paar)*
11 / XXL	2.04.40.280.11	5 x 12 (60 paar)*

* Let op! Verpakt per bundel à 12 paar.



PSP[®] 40-380

Chemical Nitrile Cut Protect Pro

OMSCHRIJVING

De Chemical Nitrile Cut Protect Pro 40-380 is een chemisch en snijbestendige handschoen met nitril coating en met additionele geruwde nitril coating in de handpalm voor een ultieme grip. Het geheel is een zeer comfortabele en zeer soepele chemisch bestendige handschoen mede vanwege de 18G liner.

De nitril coating zorgt voor een uitstekende grip in olie-achtige en natte omgevingen.

De Chemical Nitrile Cut Protect Pro 40-380 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / ISO 374-1 / ISO 374-5 en EN 407.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ HPPE liner, 18 gauge
- ▲ Nitril coating (sandy)
- ▲ Chemisch bestendig
- ▲ Contact hitte 1 volgens de EN 407
- ▲ Snijweerstand volgens ISO 13997: uitslag D
- ▲ Foodkeur
- ▲ Uitstekende grip in natte + olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Kap model
- ▲ Lengte 35 cm

TOEPASSINGEN

Kleine scherpe componenten | (Petro)chemie | Foodindustrie | Algemene handelingen in vette omgeving | Assemblage | Metaalproductie



CERTIFICERINGEN



EN 388:2016 Schuurweerstand = 4
 Snijbestendigheid = X
 Scheurbestendigheid = 4
 Perforatieweerstand = 2
 Cut ISO 13997 = D

4X42D

EN ISO 374-1 Type A



JKLOPT

EN ISO 374-5



EN 407:2020



X1XXXX



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: HPPE+glasfiber / spandex / nylon, 18G, Coating: Nitril (3x gecoat), Palmcoating: Nitril
Kleur	Groen
Lengte (mm)	350
Manchet	Kap

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
09 / L	2.04.40.380.09	5 x 12 (60 paar)*
10 / XL	2.04.40.380.10	5 x 12 (60 paar)*
11 / XXL	2.04.40.380.11	5 x 12 (60 paar)*

* Let op! Verpakt per bundel à 12 paar.

PSP[®] 40-400 / 40-436

Chemical PVC Blue

OMSCHRIJVING

De PSP 40-400 en 40-436 Chemical PVC Blue zijn chemisch bestendige PVC handschoenen. Door de speciale PVC formule biedt deze een drievoudige bescherming tegen olie t.o.v. de reguliere PVC handschoenen.

Deze handschoenen zijn 'Triple Dipped' voor een uitsteke de olie-, loog- en zuurbestendigheid. De ruwe (Sandy) finish zorgt voor een goede grip in alle omstandigheden. Ook bij lage temperaturen is deze handschoen uitermate soepel.

De 13 G katoenen liner aan de binnenzijde zorgt voor een fijn en koel gevoel en is antibacterieel behandeld en hierdoor geurvrij.

Model 40-400 heeft een lengte van 30 cm en model 40-436 een totale lengte van 36 cm.

Deze artikelen zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN374-1 en EN374-5.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ PVC met speciale formule; extreem goede bescherming tegen olie
- ▲ Triple Dipped
- ▲ Geruwde finish
- ▲ Uitermate soepel PVC
- ▲ Goede grip in natte, olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Binnenzijde antibacterieel behandeld
- ▲ Beschermt tegen oliën, vetten, logen, zuren, oplosmiddelen en div. chemicaliën.

CERTIFICERINGEN

 CAT III	 4121X	EN 388:2016 Schuurweerstand = 4 Snijbestendigheid = 1 Scheurbestendigheid = 2 Perforatieweerstand = 1 Cut ISO 13997 = X	 AJKLMOPTNO	EN ISO 374-5  VIRUS

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen, 13 gauge
	Coating: PVC (triple dipped) met geruwde finish op palm en rug
Kleur	Blauw
Lengte (mm)	300 (40-400), 360 (40-436)
Manchet	Kap



PSP 40-400



PSP 40-436

Nieuw model!

TOEPASSINGEN

(Petro)chemie | Pharmacie | Automotive |
Olie/Offshore | Visserij | Food industrie | Bouw

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
08 / M	2.04.40.400/436.08	6 x 12 (72 paar)
09 / L	2.04.40.400/436.09	6 x 12 (72 paar)
10 / XL	2.04.40.400/436.10	6 x 12 (72 paar)
11 / XXL	2.04.40.400/436.11	6 x 12 (72 paar)

PSP[®] 40-466

Chemical PVC Blue

OMSCHRIJVING

De PSP 40-466 Chemical PVC Blue is een chemisch bestendige PVC handschoen van 66 cm. Door de speciale PVC formule biedt deze een drievoudige bescherming tegen olie t.o.v. de reguliere PVC handschoenen. Deze handschoen is 'Triple Dipped' voor een uitstekende olie-, loog- en zuurbestendigheid. De geruwde finish zorgt voor een goede grip in alle omstandigheden. Ook bij lage temperaturen is deze handschoen uitermate soepel.

De verlengde mouw met elastisch boord beschermt ook de arm.

De 13 G katoenen liner aan de binnenzijde zorgt voor een fijn en koel gevoel en is antibacterieel behandeld en hierdoor geurvrij.

Artikel PSP 40-466 is getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN388:2016 / EN ISO 374-1 type B en EN ISO 374-5.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ PVC met speciale formule; extreem goede bescherming tegen olie
- ▲ Triple Dipped
- ▲ Geruwde finish
- ▲ Uitermate soepel PVC
- ▲ Verlengde mouw met elastisch boord
- ▲ Goede grip in natte en olie-achtige omgevingen
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Binnenzijde antibacterieel behandeld
- ▲ Beschermt tegen oliën, vetten, logen, zuren, oplosmiddelen en div. chemicaliën.

CERTIFICERINGEN



CAT III



EN 388:2016
4121X

Schuurweerstand = 4
Snijbestendigheid = 1
Scheurbestendigheid = 2
Perforatieweerstand = 1
Cut ISO 13997 = X



EN ISO 374-1 / Type B
JKL



EN ISO 374-5

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	Liner: Katoen 13G Coating: PVC (triple dipped) + geruwde finish op palm en rug Mouw: PVC + aangelast boord
Kleur	Blauw
Lengte (mm)	660 (gebaseerd op maat 10)
Manchet	Aangelaste mouw

TOEPASSINGEN

(Petro)chemie | Pharmacie | Automotive |
Olie/offshore | Visserij | Food industrie | Bouw

ORDER DETAILS

Maat	Artikelnummer	Verpak. eenheid
09 / L	2.04.40.466.09	5 x 12 (60 paar)
10 / XL	2.04.40.466.10	5 x 12 (60 paar)
11 / XXL	2.04.40.466.11	5 x 12 (60 paar)

Nieuw model!

PSP[®] 50-190

Allround Single Use Medical Latex

OMSCHRIJVING

De PSP 50-190 Single Use Medical Latex is een handschoen gemaakt voor eenmalig gebruik. Deze gevormde handschoen sluit goed aan op de huid en heeft door een dikte van slechts 0,11 mm een zeer hoge vingergevoeligheid.

De handschoen is poedervrij voor een goed draagcomfort en beschermt tegen biologische risico's. Deze handschoen is uiterst geschikt voor gebruik in medische omgevingen en de voedsel industrie. Tevens bevat dit artikel de foodkeur en voldoet het aan de EN 455 voor medische onderzoekshandschoenen met een AQL van 1,5.

Artikel PSP 50-190 wordt geproduceerd volgens de MDD 93/42/EEC en de ISO13485. De handschoenen zijn getest en gecertificeerd conform de EN455, EN ISO 10993 en de EN1186.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Single use
- ▲ Latex 0,11 mm
- ▲ 6.5 gram
- ▲ Force at break >6 N
- ▲ Foodkeur EN1186
- ▲ Medische keur EN 455
- ▲ AQL 1,5
- ▲ Poeder vrij
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar
- ▲ Verpakt in dispenserbox

CERTIFICERINGEN



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	100% Latex
Kleur	Crème wit
Langte (mm)	240 Afh. van de maat
Manchet	V.v. rolrand



TOEPASSINGEN

Voedingssector en aanverwante diensten | Kappers-
branche (haarkleuring) | Medische sector | Laboratoria
| Assemblage | Automotive



ORDER DETAILS

Maat	Artikel nr.	Verpak. eenheid
07 / S	2.05.50.190.07	10 x 100 (1.000 st.)
08 / M	2.05.50.190.08	10 x 100 (1.000 st.)
09 / L	2.05.50.190.09	10 x 100 (1.000 st.)
10 / XL	2.05.50.190.10	10 x 100 (1.000 st.)

PSP[®] 50-220 / 50-222 / PSP 50-235

Allround Single Use Nitrile / Heavy Duty Pro

OMSCHRIJVING

De PSP Single Use Nitrile serie zijn handschoenen en gemaakt voor eenmalig gebruik. De voorgevormde handschoenen sluit goed aan op de huid en de modellen 50-222 en 50-225 hebben door een dikte van slechts 0,06 mm een zeer hoge vingergevoeligheid. De handschoenen is latex- en poedervrij voor een goed draagcomfort zonder allergieën.

Deze handschoenen beschermt tegen chemische en biologische risico's, zoals oliën en vetten, oplosmiddelen en diverse chemicaliën. Heeft de foodkeur en voldoet aan de EN 455 voor medische onderzoekshandschoenen met AQL van 1,5. De PSP 50-235 Allround Single Use Nitrile Pro is de 'heavy duty' variant met een dikte van 0,13.

Deze artikelen zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425: EN-normen EN ISO 21420:2020 / EN374-1 / EN374-5 / EN 455.



PSP 50-220

PSP 50-222

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Single use
- ▲ PSP 50-220: Nitril, 0,06 mm
- ▲ PSP 50-222: Nitril, 0,06 mm
- ▲ PSP 50-235 Pro: Nitril, 0,13 mm. **Heavy duty**
- ▲ Foodkeur + medische keur EN 455
- ▲ AQL 1,5
- ▲ Latex vrij & poeder vrij
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Geruwde vingertoppen
- ▲ Multifunctioneel: beschermt tegen vloeistof, oliën, vetten, oplosmiddelen en div. chemicaliën.



HEAVY DUTY

PSP 50-235

CERTIFICERINGEN 50-220 & 50-222



CERTIFICERINGEN 50-235



TOEPASSINGEN

Voedingssector + aanverw.diensten | Kappersbranche (haarkleurig) | (Petro)chemie | Assemblage | Automotieve | Medische sector | Laboratoria | Schoonmaak



*Heavy duty geldt alleen voor PSP 50-235

ORDER DETAILS

PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	100% Nitril
Kleur	50-220/235: Blauw, 50-222: zwart
Lengte (mm)	240 Afh. van de maat
Manchet	V.v. rolrand

Maat	Artikelnummer	Verpak.eenheid
07/S	2.05.50.220/222/235.07	10x100 (1.000 st.)
08/M	2.05.50.220/222/235.08	10x100 (1.000 st.)
09/L	2.05.50.220/222/235.09	10x100 (1.000 st.)
10/XL	2.05.50.220/222/235.10	10x100 (1.000 st.)
11/2XL	2.05.50.220/222/235.11	10x100 (1.000 st.)

PSP[®] 50-246 / 55-246 / 60-246

Single Use Nitrile Gripper[®] Pro

PRO-LINE

OMSCHRIJVING

De PSP 50-/55-/60-246 Single Use Nitrile Gripper[™] Pro Gloves zijn gemaakt voor eenmalig gebruik. Deze voorgevormde handschoen sluit goed aan op de huid en is v.v. een speciale, gepatenteerde 'Tyre Thread Grip' structuur. Het herkenbare autobandprofiel in deze structuur zorgt voor een uitstekende grip.

De handschoen is gemaakt van 100% nitril en is latex- en poedervrij. Hierdoor ontstaan er geen problemen met een latex-allergie. Deze handschoen beschermt tegen chemische en biologische risico's, zoals oliën en vetten, oplosmiddelen en diverse chemicaliën. Tevens bevat dit artikel de foodkeur en heeft een AQL van 1,5.

Deze Grippers[®] zijn verkrijgbaar in de kleuren blauw (50-246), zwart (55-246) en oranje (60-246).

Deze artikelen zijn getest en gecertificeerd conform de Europese Verordening (EU) 2016/425 en de EN-normen EN ISO 21420:2020 (voorheen EN 420) / EN374-1 type B / EN374-5.

EIGENSCHAPPEN

- ▲ Single use
- ▲ Dikte Nitril 0,18 mm, lengte 240 mm
- ▲ Gepatenteerde 'Tyre Thread Grip' (bandenstructuur patroon) zorgt voor een uitstekende grip
- ▲ Foodkeur
- ▲ Latex vrij & poeder vrij
- ▲ Hoog draagcomfort
- ▲ Multifunctioneel inzetbaar: beschermt tegen vloeistof, oliën, vetten, oplosmiddelen en div. chemicaliën
- ▲ Verpakt in dispenserbox

CERTIFICERINGEN



CAT III



00X0A

Schuurweerstand = 0
Snijbestendigheid = X
Scheurbestendigheid = 0
Perforatieweerstand = 0
Cut ISO 13997 = A



EN ISO 374-1 / Type B



EN ISO 374-5



SINGLE-USE ONLY



PSP 50-246



PSP 55-246



PSP 60-246



TOEPASSINGEN

Voedingssector en aanverwante diensten | Medische sector
Kappersbranche (haarkleuring)
Laboratoria | (Petro)chemie



PRODUCT INFORMATIE

Materiaal	100% Nitril
Kleur	50-246: Blauw
	55-246: Zwart
	60-246: Oranje
Lengte (mm)	240 Afh. van de maat
Manchet	V.v. rolrand

ORDER DETAILS

Maat	Artikel nummer	Verpak. eenheid
07 / S	2.05.50-55-60.246.07	20 x 50 (1.000 st.)
08 / M	2.05.50-55-60.246.08	20 x 50 (1.000 st.)
09 / L	2.05.50-55-60.246.09	20 x 50 (1.000 st.)
10 / XL	2.05.50-55-60.246.10	20 x 50 (1.000 st.)
11 / 2XL	2.05.50-55-60.246.11	20 x 50 (1.000 st.)



Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen:

T +31 (0)181 878 000 **E** sales@presidentsafety.nl

Art.nr.: 9.05.23.200.05 | 04-2025

